



SLOVENOIL

PRODUCT CATALOG



Kazalo / Table of contents

ENGINE OILS

- 4** SLOVENOIL NM SPECIAL W SAE 5W-30
SLOVENOIL NM POWER SAE 5W-30
- 5** SLOVENOIL NM POWER SAE 5W-40
SLOVENOIL NM POWER SAE 10W-40
- 6** SLOVENOIL SUPER PLUS SAE 20W-50, SLOVENOIL SUPER PLUS SAE 10W
SLOVENOIL SUPER PLUS SAE 15W-40
- 7** SLOVENOIL SF/CF SAE 15W-40, SLOVENOIL SF/CF SAE 20W-50
SLOVENOIL SF/CF SAE 30, SLOVENOIL SF/CF SAE 40

ENGINE OILS FOR HEAVY DIESEL VEHICLES

- 8** SLOVENOIL ULTRA SAE 5W-30
SLOVENOIL ULTRA SAE 10W-40
- 9** SLOVENOIL UHPD SAE 10W-40
SLOVENOIL SHPD MS SAE 10W-40
- 10** SLOVENOIL SHPD MS SAE 10W-30, SLOVENOIL SHPD MS SAE 15W-40
SLOVENOIL SHPD SAE 15W-40, SLOVENOIL SHPD SAE 20W-50

SPECIAL MOTOR OILS

- 11** SLOVENOIL 2 T OIL
SLOVENOIL 4 T SUPER SAE 10W-40
SLOVENOIL 4 T SF/CF SAE 15W-40, SLOVENOIL 4 T SF/CF SAE 20W-50

OILS FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY

- 12** SLOVENOIL STOU SAE 10W-30, SLOVENOIL STOU SAE 15W-40, SLOVENOIL TRACTOR SAE 20W-50
SLOVENOIL TRANSHYDRO TO-4 SAE 10W
- 13** SLOVENOIL TRANSHYDRO JD SAE 10W-30, SLOVENOIL TRANSHYDRO JD SAE 20W-30
SLOVENOIL TRANSHYDRO SAE 85W

TRANSMISSION AND DIFFERENTIAL OILS

- 14** SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90
SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80
- 15** SLOVENOIL GEAR GX SAE 80W-90
SLOVENOIL GEAR SAE 80W-90, SLOVENOIL GEAR SAE 90, SLOVENOIL GEAR SAE 140

OILS FOR AUTOMATIC TRANSMISSIONS

- 16** SLOVENOIL ATF VI
SLOVENOIL ATF III
- 17** SLOVENOIL ATF II
SLOVENOIL ATF SUFFIX A

HYDRAULIC AND OTHER OILS

- 18** SLOVENOIL HIDROL HVLP 32, 46, 68
SLOVENOIL HIDROL HLP 22, 32, 46, 68
- 19** SLOVENOIL CHAINLUBE 100
SLOVENOIL BRAKE FLUID DOT-3, SLOVENOIL BRAKE FLUID DOT-4

COOLANTS

- 20** SLOVENOIL FREEZE G13
SLOVENOIL FREEZE XLC ++
- 21** SLOVENOIL FREEZE XLC
SLOVENOIL FREEZE 40, SLOVENOIL FREEZE 100

GREASES

- 22** SLOVENOIL LIS EP 00
SLOVENOIL LIS 2
- 23** SLOVENOIL LIS G 2

INDUSTRIAL OILS

- 23** SLOVENOIL REDOL VG 150, SLOVENOIL REDOL VG 220, SLOVENOIL REDOL VG 320



NM SPECIAL W SAE 5W-30

ACEA: C3, API: SN, MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.51, VW 507.00, VW 504.00, BMW LL-04, PORSCHE C30.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Izjemno učinkovito popolnoma sintetično multigradno motorno olje s podaljšanimi intervali zamenjave, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel EURO-5 in EURO-6 motorjev, z ali brez turbo polnilnika. Primerno tudi za vozila s filtrom trdnih delcev (DPF).

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance fully synthetic multigrade engine oil with long drain intervals for EURO-5 and EURO-6 gasoline and diesel engines with or without a turbocharger. Also suitable for vehicles with diesel particulate filters (DPF).

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokokvalitetno, popolno sintetično multigradno motorno olje s produljenimi intervalima zamjene za podmazivanje dizelskih ili benzinskih EURO-5 i EURO-6 motora, sa ili bez turbopunjača. Može se koristiti i za vozila s DPF filterima.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokokvalitetno, popolno sintetično multigradno motorno olje sa produženim intervalima zamene za podmazivanje dizel i benzinskih motora EURO-5 i EURO-6 sa ili bez turbo punjača. Može da se upotrebljava i za vozila sa DPF filterima.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Исклучително ефикасно, потполно синтетичко мултиградно моторно масло со продолжен интервал на замена коешто се употребува за подмачкување бензински или дизел EURO-5 и EURO-6 мотори со или без турбо полнач. Одговара и за возила со филтри за цврсти честички (DPF).

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, teljesen szintetikus többfokozatú, kiterjesztett olajcsere periódust biztosító motorolaj, amelyet 5-ös és 6-os, turbótöltős vagy a nélküli, benzin-vagy dízelmotorok kenéséhez használunk. Részecskeszűrővel (DPF) rendelkező járművekre is alkalmas.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik tērēsisht sintetik shumēgradēsh i performancēs sē lartē me intervale tē gjata tē ndērrimit tē vajit pēr motor EURO-5 dhe EURO-6 me benzinë dhe dizel me ose pa turbo ngarkues. I pērshatshēm edhe pēr automjetet me filtra pēr grimca tē naftēs (DPF).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, πλήρως συνθετικό πολυβάθμιο λάδι κινητήρα με εκτεταμένο διάστημα αλλαγής, το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων ντίζελ ή βενζίνης EURO-5 και EURO-6, με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή. Είναι επίσης κατάλληλο για οχήματα με φίλτρα για στερεά σωματίδια (DPF).

ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΖΗΝΙΕ

Исклучително ефективно, напълно синтетично многоградно двигателно масло с удължен интервал за подмяна, използва се за смазване на бензинови и дизелови EURO-5, i EURO-6 двигатели със или без турбокомпресор. Подходящ е и за превозни средства с твърди поздравителни филтри (DPF).

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarısız benzinli veya dizel EURO-5 ve EURO-6 motorlarını yağlamak için kullanılan son derece verimli, tamamen sentetik çok dereceli motor yağı. Katı partikül filtresi (DRF) araçlar için de uygundur.



NM POWER SAE 5W-30

API: SN, ACEA: C3, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.52, BMW LL-04, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, GM DEXOS 2.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko učinkovito popolnoma sintetično multigradno motorno olje s podaljšanimi intervali zamenjave, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel EURO-5 in EURO-6 motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance fully synthetic multigrade engine oil with long drain intervals for EURO-5 and EURO-6 gasoline and diesel engines with or without a turbocharger.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovito potpuno sintetično multigradno motorno olje sa produljenim intervalima zamjene koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih EURO-5 ili EURO-6 motora, sa ili bez turbo punjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeфикасно u potpunosti sintetično multigradno motorno ulje sa produženim intervalima zamene koje koristimo za podmazivanje EURO-5 i EURO-6 benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно потполно синтетичко мултиградно моторно масло со продолжен интервал на замена, кое се користи за подмачкување на бензински и дизел EURO-5 и EURO-6 мотори со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagyhatékonyságú, teljesen szintetikus, többfokozatú, kiterjesztett olajcsere periódust biztosító motorolaj, amelyet Euro 5-ös és 6-os, turbótöltős vagy a nélküli benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez használunk.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik tērēsisht sintetik shumēgradēsh i performancēs sē lartē me intervale tē gjata tē ndērrimit tē vajit pēr motor EURO-5 dhe EURO-6 me benzinë dhe dizel me ose pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλήρως συνθετικό πολυβάθμιο λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης με εκτεταμένο διάστημα αντικατάστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ EURO-5 και EURO-6 με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΖΗΝΙΕ

Високоефективно напълно синтетично многоградно двигателно масло с удължени интервали на смяна, използва се за смазване на бензинови и дизелови EURO-5, i EURO-6 двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarısız benzinli ve dizel EURO-5 ve EURO-6 motorlarını yağlamak için kullanılan genişletilmiş değiştirme aralığına sahip, yüksek verimli, tamamen sentetik çok amaçlı motor yağı.



NM POWER SAE 5W-40

API: SN, ACEA: C3, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.31, BMW LL-04, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, GM DEXOS 2, PORSCHE A40.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Visoko učinkovito popolnoma sintetično multigradno motorno olje s podaljšanimi intervali zamenjave, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali dizel EURO-5 in EURO-6 motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance fully synthetic multigrade engine oil with long drain intervals for EURO-5 and EURO-6 gasoline and diesel engines with or without a turbocharger. The

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Visokoučinkovito potpuno sintetično multigradno motorno olje s produljenim intervalima zamjene koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih EURO-5 ili EURO-6 motora, sa ili bez turbo punjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeфикасно u potpunosti sintetično multigradno motorno ulje sa produženim intervalima zamene koje koristimo za podmazivanje, EURO-5 i EURO-6 benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно потполно синтетчко мултиградно моторно масло со продолжен интервал на замена, кое се користи за подмачкување на бензински и дизел EURO-5 и EURO-6 мотори со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, teljesen szintetikus, többfokozatú, kiterjesztett olajcsere periódust biztosító motorolaj, amelyet EURO 5-ös és EURO 6-os, turbótöltős vagy a nélküli benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez használunk.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik tërësisht sintetik shumëgradësh i performancës së lartë me intervale të gjata të ndërrimit të vajit për motor EURO-5 dhe EURO-6 me benzinë dhe dizel me ose pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλήρως συνθετικό πολυβάθμιο λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης με εκτεταμένο διάστημα αντικατάστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ EURO-5 και EURO-6 με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефикативно напълно синтетично многоградно двигателно масло с удължени интервали на смяна, използва се за смазване на бензинови и дизелови EURO-5, i EURO-6 двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarsız benzinli ve dizel EURO-5 ve EURO-6 motorlarını yağlamak için kullanılan genişletilmiş değişirme aralığına sahip, yüksek verimli, tamamen sentetik çok zamanlı motor yağı.



NM POWER SAE 10W-40

API: SN/CF, ACEA:A3/B4, MB-APPROVAL 229.3, VW 505.00, VW 501.01, RENAULT RN 0700/0710, PSA B71 2300.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Visoko učinkovito delno sintetično večnamensko motorno olje, ki ga uporabljamo za mazanje dizel ali bencinskih motorjev z ali brez turbo polnilnika. Omogoča podaljšane intervale zamenjave.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance semi-synthetic multipurpose engine oil for diesel and gasoline engines with or without a turbocharger. Enables long drain intervals.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Visokoučinkovito polusintetično višenamjensko ulje koje se upotrebljava za podmazivanje dizelskih ili benzinskih motora sa ili bez turbo punjača. Omogućuje produljene intervale zamjene.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokokvalitetno, polusintetično višenamensko motorno ulje koje koristimo za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa ili bez turbo punjača. Obezbeđuje produžen interval zamene.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно, полусинтетчко повеќенаменско моторно масло за подмачкување дизел и бензински мотори со или без турбо полнач. Обезбедува продолжен интервал на замена.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, részben szintetikus többfunkciós motorolaj turbótöltős vagy a nélküli dízel- vagy benzinmotorok kenéséhez. Kiterjesztett olajcsere periódust tesz lehetővé.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik gjismë-sintetik i performancës së lartë për shumë qëllime për motor me benzinë dhe dizel me ose pa turbo ngarkues. Mundëson intervale të gjata të ndërrimit të vajit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ημι-συνθετικό λάδι κινητήρα πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης για λίπανση κινητήρων ντίζελ και βενζίνης με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή. Εξασφαλίζει εκτεταμένο διάστημα αλλαγής.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефикативно, полусинтетично многоцелево дизелово или бензиново двигателно масло със или без турбокомпресор. Осигурява удължен интервал на подмяна.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya yaktısız yüksek verimli, yarı sentetik çok amaçlı dizel ve benzinli motor yağı. Uzatılmış değişirme aralığı sağlar.



SUPER PLUS SAE 20W-50 SUPER PLUS SAE 10W

API: CG-4/ CF-4/ SJ, MB-APPROVAL 228.1, MAN: 271, VOLVO: VDS-2, MIL-L-2104E/ 46152E, VW 501.01/505.00, ALLISON: C4, CATERPILLAR: TO-2, ZF: TE-ML-07.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko učinkovito multigradno motorno ulje s podaljšanimi intervali zamenjave, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance multigrade engine oil with long oil drain intervals for gasoline and diesel engines with or without a turbocharger.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovito multigradno motorno ulje s produljenim intervalima zamjene koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih motora, sa ili bez turbopunjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeфикасно multigradno motorno ulje sa produženim intervalima zamene koje koristimo za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно мултиградно моторно масло со продолжени интервали на замена кое го употребуваме за подмачкување на бензински или дизел мотори, со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú többfokozatú, kiterjesztett olajcsere periódust biztosító motorolaj turbótöltős vagy a nélküli, benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik shumë-gradësh i performancës së lartë me intervale të gjata të ndërrimit të vajit për motor me benzinë dhe dizel me apo pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυβάθμιο λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης με εκτεταμένα διαστήματα αντικατάστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефикасно моноградно двигателно масло с удължени интервали на смяна, използва се за смазване на бензинови и дизелови двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli veya dizel motorları yağlamak için kullandığımız uzun değiştime aralıklı yüksek verimli çok dereceli motor yağı.



SUPER PLUS SAE 15W-40

API: CG-4/ CF-4/ SJ, MB-APPROVAL 228.1, MAN: 271, VOLVO: VDS-2, MIL-L-2104E/ 46152E, VW 501.01/505.00, ALLISON: C4, CATERPILLAR: TO-2, ZF: TE-ML-07.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko učinkovito multigradno motorno ulje s podaljšanimi intervali zamenjave, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance multigrade engine oil with long drain intervals for gasoline and diesel engines with or without a turbocharger.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovito multigradno motorno ulje s produljenim intervalima zamjene koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih motora, sa ili bez turbopunjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeфикасно multigradno motorno ulje sa produženim intervalima zamene koje koristimo za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно мултиградно моторно масло со продолжени интервали на замена кое го употребуваме за подмачкување на бензински или дизел мотори, со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, többfokozatú, kiterjesztett olajcsere periódust biztosító motorolaj turbótöltős vagy a nélküli benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik shumë-gradësh i performancës së lartë me intervale të gjata të ndërrimit të vajit për motor me benzinë dhe dizel me apo pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυβάθμιο λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης με εκτεταμένα διαστήματα αντικατάστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефикасно моноградно двигателно масло с удължени интервали на смяна, използва се за смазване на бензинови и дизелови двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli veya dizel motorları yağlamak için kullandığımız uzun değiştime aralıklı yüksek verimli çok dereceli motor yağı.



SF/CF SAE 15W-40 SF/CF SAE 20W-50

API: SF/CF.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Učinkovito multigradno motorno olje, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Performance multigrade engine oil for gasoline and diesel engines with or without a turbocharger.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Učinkovito multigradno motorno olje koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih motora, sa ili bez turbo punjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Efikasno multigradno motorno ulje koje koristimo za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Ефикасно мултиградно моторно масло кое се користи за подмачкување на бензински и дизел мотори со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Hatékony, többfokozatú motorolaj turbótöltős vagy a nélküli benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik me performancë shumë-gradësh për motor me benzinë dhe dizel me apo pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποτελεσματικό πολυβάθμιο λάδι κινητήρα το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ефективно многоградно двигателно масло, използвано за смазване на бензинови и дизелови двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorları yağlamak için kullanılan verimli çok dereceli motor yağı.



SF/CF SAE 30 SF/CF SAE 40

API: SF/CF.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Učinkovito monogradno motorno olje, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Performance monograde engine oil for gasoline and diesel engines with or without a turbocharger. The

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Učinkovito monogradno motorno ulje koje se upotrebljava za podmazivanje benzinskih ili dizelskih motora, sa ili bez turbo punjača.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Efikasno monogradno motorno ulje koje koristimo za podmazivanje benzinskih i dizel motora sa ili bez turbo punjača.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Ефикасно моноградно моторно масло кое се користи за подмачкување на бензински и дизел мотори со или без турбо полнач.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Hatékony, egyfokozatú motorolaj turbótöltős vagy a nélküli benzin- vagy dízelmotorok kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik me performancë monogradë për motor me benzinë dhe dizel me apo pa turbo ngarkues.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποτελεσματικό μονοβάθμιο λάδι κινητήρα το οποίο χρησιμοποιείται για λίπανση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ με ή χωρίς τούρμπο φορτιστή.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ефективно многоградно двигателно масло, използвано за смазване на бензинови и дизелови двигатели със или без турбокомпресор.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorları yağlamak için kullanılan verimli mono motor yağı.



ULTRA SAE 5W-30

ACEA: E6/E7, MB-APPROVAL 228.51, MAN: M 3477, MTU TYPE 3.1, RENUALT: RLD-2, MACK: EO-N, DEUTZ IV-10LA, SCANIA LOW ASH LDF-4, VOLVO: VDS-3.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Sintetično motorno olje visoke zmogljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motorje s podaljšanim intervalom zamenjave („long drain“), namenjeno novi generaciji EURO V in EURO VI dieselskih motorjev.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Synthetic ultra high performance diesel engine oil (UHPD) for diesel engines with long drain intervals, designed for the new generation of EURO V and EURO VI diesel engines.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Sintetično motorno olje visoke izdržljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizelske motore s produljenim intervalom zamjene („long drain“) namijenjeno novoj generaciji EURO V i EURO VI dizelskih motora.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Sintetično motorno olje visoke izdržljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motore sa produženim intervalom zamene („long drain“), namenjeno novoj generaciji EURO V i EURO VI dizel motora.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Синтетичко моторно масло со високи перформанси (UHPD-ultra high performance diesel) за дизел мотори со продолжен интервал на замена („long drain“) наменето за новата генерација на EURO V и EURO VI дизел моторите.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű (UHPD—ultra high performance diesel) részben szintetikus, kiterjesztett olajcsere-periódust biztosító („long drain“) motorolaj az új generációs EURO V-ös és VI-os dizelmotorok számára.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik i performancës ultra të lartë (UHPD) për motor dizel me intervale të gjata të ndërrimit të vajit, i dizajnuar për gjenerata të reja të motorëve dizel EURO V dhe EURO VI.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις (UHPD-ultra high performance diesel) για κινητήρες ντίζελ με εκτεταμένο διάστημα αλλαγής („long drain“) σχεδιασμένο για τη νέα γενιά πετρελαιοκινητήρων EURO V και EURO VI.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Синтетичко двигателно масло с висока производителност (UHPD-ultra high performance diesel) за дизелови двигатели с удължен интервал на подмяна („long drain“), предназначени за новото поколение дизелови двигатели EURO V и EURO VI.

KARAKTERÍSTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

EURO V ve EURO VI dizel motorlar için tasarlanmış, uzun tahliye aralığına sahip dizel motorlar için yarı sentetik ultra yüksek performanslı dizel motor yağı (UHPD).



ULTRA SAE 10W-40

ACEA: E6/E7, MB-APPROVAL 228.51, MAN: M 3477, MTU TYPE 3.1, RENUALT: RLD-2, MACK: EO-N, DEUTZ IV-10LA, VOLVO: VDS-3.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Delno sintetično motorno olje visoke zmogljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motorje s podaljšanim intervalom zamenjave („long drain“), namenjeno novi generaciji EURO V in EURO VI dieselskih motorjev.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Semi-synthetic ultra high performance diesel engine oil (UHPD) for diesel engines with long drain intervals, designed for the new generation of EURO V and EURO VI diesel engines.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Djelomično sintetično motorno olje visoke izdržljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizelske motore s produljenim intervalom zamjene („long drain“) namijenjeno novoj generaciji EURO V i EURO VI dizelskih motora.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Polusintetično motorno olje visoke izdržljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motore sa produženim intervalom zamene („long drain“), namenjeno novoj generaciji EURO V i EURO VI dizel motora.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Полусинтетичко моторно масло со високи перформанси (UHPD-ultra high performance diesel) за дизел мотори со продолжен интервал на замена („long drain“) наменето за новата генерација на EURO V и EURO VI дизел моторите.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű (UHPD—ultra high performance diesel) részben szintetikus, kiterjesztett olajcsere-periódust biztosító („long drain“) motorolaj az új generációs EURO V-ös és VI-os dizelmotorok számára.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik i performancës ultra të lartë (UHPD) për motor dizel me intervale të gjata të ndërrimit të vajit, i dizajnuar për gjenerata të reja të motorëve dizel EURO V dhe EURO VI.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ήμι-συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις (UHPD-ultra high performance diesel) για κινητήρες ντίζελ με εκτεταμένο διάστημα αλλαγής („long drain“) σχεδιασμένο για τη νέα γενιά πετρελαιοκινητήρων EURO V και EURO VI.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Полусинтетичко двигателно масло с висока производителност (UHPD-ultra high performance diesel) за дизелови двигатели с удължен интервал на подмяна („long drain“), предназначени за новото поколение дизелови двигатели EURO V и EURO VI.

KARAKTERÍSTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

EURO V ve EURO VI dizel motorlar için tasarlanmış, uzun tahliye aralığına sahip dizel motorlar için yarı sentetik ultra yüksek performanslı dizel motor yağı (UHPD).



UHPD SAE 10W-40

MB-APPROVAL 228.5, ACEA: E4/E7, MAN M 3277/ M 3377, VOLVO VDS-3, MTU 3.0, RENAULT RXD/RLD-2, DEUTZ IV-10.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Sintetično motorno olje visoke zmogljivosti (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motorje s podaljšanim intervalom zamenjave ("long drain"), namenjeno novi generaciji EURO V in EURO VI dieselskih motorjev.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Ultra high performance synthetic diesel engine oil (UHPD- ultra high performance diesel) for diesel engines with long drain intervals, designed for the new generation of EURO V and EURO VI diesel engines.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Ultra high performance synthetic diesel engine oil (UHPD- ultra high performance diesel) for diesel engines with long drain intervals, designed for the new generation of EURO V and EURO VI diesel engines.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Sintetično motorno olje visokih performansi (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motore sa produženim intervalom zamene („long drain“), namenjeno novoj generaciji dizel motora EURO V i EURO VI dizel motora.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Sintetično motorno olje visokih performansi (UHPD-ultra high performance diesel) za dizel motore sa produženim intervalom zamene („long drain“), namenjeno novoj generaciji dizel motora EURO V i EURO VI dizel motora.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű (UHPD, ultra high performance diesel), szintetikus, kiterjesztett olajcserperiódust biztosító („long drain“) motorolaj az új generációs EURO V-es és EURO VI-ös dízelmotorokhoz.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Vaj motorik i performancés ultra të lartë (UHPD) për motor dizel me intervale të gjata të ndërrimit të vajit, i dizajnuar për gjenerata të reja të motorëve dizel EURO V dhe EURO VI.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις (UHPD-ultra high performance diesel) για κινητήρες ντιζέλ με εκτεταμένο διάστημα αλλαγής („long drain“), σχεδιασμένο για τη νέα γενιά πετρελαιοκινητήρων EURO V και EURO VI.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Синтетично двигателно масло с висока производителност (UHPD-ultra high performance diesel) за дизелови двигатели с удължен интервал на подмяна („long drain“), предназначени за новото поколение дизелови двигатели Euro V и Euro VI.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Yeni nesil EURO V ve EURO VI dizel motorlar için uzun ömürlü dizel motorlar için sentetik yüksek performanslı dizel (UHPD-ultra yüksek performanslı dizel).



SHPD MS SAE 10W-40

ACEA: E7/E9, API CK-4, MB-APPROVAL 228.31, VOLVO VDS 4.5, RENAULT RLD-4/RLD-3, MACK EOS 4.5, DEUTZ DQC III-10 LA, CUMMINS CES 20086, CATERPILLAR ECF-3, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS 93K222.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko zmogljivo, delno sintetično motorno olje, primerno za uporabo v motorjih EURO V in EURO VI z ali brez DPF/CRT tehnologije čiščenja izpušnih plinov. Primerno je tudi za motorje z EGR in AdBlue tehnologijo.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Super high performance semi-synthetic engine oil for EURO V and EURO VI engines with or without the DPF/CRT technology of exhaust gas cleaning. Also suitable for engines with EGR and AdBlue technology.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Djelomično sintetično motorno olje visokog kapaciteta prikladno za uporabu u motorima EURO V i EURO VI, sa ili bez DPF/CRT tehnologije pročišćavanja ispušnih plinova. Prikladno je i za motore s EGR i AdBlue tehnologijom.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoizdržljivo, polusintetično motorno olje za korišćenje kod EURO V i EURO VI motora, sa ili bez DPF/CRT tehnologije čišćenja izduvnih gasova. Pogodno je i za motore sa EGR i AdBlue tehnologijom.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високоефикасно, полусинтетичко моторно масло погодно за употреба во мотори EURO V и EURO VI со или без технологија на чистење на издувните гасови DPF/CRT. Погодно и за мотори со EGR и AdBlue технологија.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű, részben szintetikus motorolaj EURO V-ös és VI-os motorokhoz, DPF/CRT kipufogógáz-tisztító technológiával vagy nélküle. EGR és AdBlue technológiával rendelkező motorköba is alkalmazható.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Vaj motorik gjysmë-sintetik me performancë super të lartë për motorët EURO V dhe EURO VI me ose pa teknologjinë DPF/CRT për pastrim të gazrave të shkarkimit. I përshtatshëm edhe për motorët me teknologjinë EGR dhe AdBlue.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ήμι-συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες EURO V και EURO VI με ή χωρίς τεχνολογία καθαρισμού των καυσαερίων DPF/CRT. Κατάλληλο και για κινητήρες με EGR και AdBlue τεχνολογία.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефективно, полусинтетично моторно масло, подходящо за използване в двигатели EURO V и EURO VI с или без технология за почистване на отработени газове DPF/CRT. Подходящ за двигатели с EGR и AdBlue технология.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

DPO / CRT egzoz teknolojisi olan veya olmayan EURO V ve EURO VI motorlarda kullanıma uygun, yüksek verimli, yarı sentetik motor yağı. EGR ve AdBlue teknolojisine sahip motorlar için de uygundur.



SHPD MS SAE 10W-30 SHPD MS SAE 15W-40

SHPD MS SAE 10W-30: ACEA E7/E9, API CK-4, MB-APPROVAL 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT RLD-4/RD-3, MACK EOS 4.5, DEUTZ DQC III-10 LA, CUMMINS CES 20086, CATERPILLAR ECF-3, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, FORD 171-F1. **SHPD MS SAE 15W-40:** ACEA E7/E9, API SN/CK-4, MB-APPROVAL 228.31, VOLVO VDS 4.5, RENAULT RLD-4/RD-3, MACK EOS-4.5, DEUTZ DQC III-10 LA, CUMMINS CES 20086, CATERPILLAR ECF-3, MTU TYPE 2.1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, FORD 171-F1.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko zmogljivo, delno sintetično motorno olje, primerno za uporabo v motorjih EURO V in EURO VI z ali brez DPF/CRT tehnologije čiščenja izpušnih plinov. Primerno je tudi za motorje z EGR in AdBlue tehnologijo.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Super high performance semi-synthetic engine oil for EURO V and EURO VI engines with or without the DPF/CRT technology of exhaust gas cleaning. Also suitable for engines with EGR and AdBlue technology.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Djelomično sintetično motorno olje visokog kapaciteta prikladno za uporabu u motorima EURO V i EURO VI, sa ili bez DPF/CRT tehnologije pročišćavanja ispušnih plinova. Prikladno je i za motore s EGR i AdBlue tehnologijom.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoizdržljivo, polusintetično motorno ulje za korišćenje kod EURO V i EURO VI motora, sa ili bez DPF/CRT tehnologije čišćenja izduvnih gasova. Pogodno je i za motore sa EGR i AdBlue tehnologijom.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Високофикасно, полусинтетичко моторно масло погодно за употреба во мотори EURO V и EURO VI со или без технологија на чистење на издувните гасови DPF/CRT. Погодно и за мотори со EGR и AdBlue технологија.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű, részben szintetikus motorolaj V-ös és VI-os motorokhoz, DPF/CRT kipufogógáz-tisztító technológiával vagy nélküle. EGR és AdBlue technológiával rendelkező motorkoba is alkalmazható.

KARAKTERISZTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Vaj motorik gjymé-sintetik me performancé super të lartë për motorët EURO V dhe EURO VI me ose pa teknologjinë DPF/CRT për pastrim të gazrave të shkarkimit. I përshatshëm edhe për motorët me teknologjinë EGR dhe AdBlue.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ήμι-συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες EURO V και EURO VI με ή χωρίς τεχνολογία καθαρισμού των καυσαερίων DPF/CRT. Κατάλληλο και για κινητήρες με EGR και AdBlue τεχνολογία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоэффективно, полусинтетично моторно масло, подходящо за използване в двигатели EURO V и EURO VI с или без технология за почистване на отработени газове DPF/CRT. Подходящ за двигатели с EGR и AdBlue технология.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

DPO / CRT egzoz teknolojisi olan veya olmayan EURO V ve EURO VI motorlarda kullanima uygun, yüksek verimli, yari sentetik motor yağı. EGR ve AdBlue teknolojisine sahip motorlar için de uygundur.



SHPD SAE 15W-40 SHPD SAE 20W-50

SHPD SAE 15W-40: CUMMINS: CES 20078/ CES 20077/ CES 20076, API: CI-4/ SL, ACEA E7, MB-APPROVAL 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-N/ EO-M PLUS, MTU TYPE 2, RENAULT RLD-2, CATERPILLAR: ECF-2 /ECF-1-A, DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215, GLOBAL DHD-1. **SHPD SAE 20W-50:** CUMMINS: CES 20076, API: CH-4/ SL, MB-APPROVAL 228.1, MAN 271, VOLVO VDS-2, MACK EO-M PLUS, MTU TYPE 1, RENAULT RD/RD-2, CATERPILLAR: ECF-1-A, ZF: TE-ML-07C, TE-ML-04C.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Motorno olje visoke zmogljivosti (SHPD-super high performance diesel) za diesel motorje s podaljšanim intervalom zamenjave („long drain“).

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Super high performance diesel engine oil (SHPD - super high performance diesel) for diesel engines with long drain intervals.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Motorno olje visoke izdržljivosti (SHPD-super high performance diesel) za dizelske motore s produženim intervalom zamjene („long drain“).

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Motorno ulje visokih performansi (SHPD-super high performance diesel) za dizel motore sa produženim intervalom zamene („long drain“).

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Моторно масло со високи перформанси (SHPD-super high performance diesel) за дизел мотори со продолжен интервал на замена („long drain“).

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű (SHPD, super high performance diesel), kiterjesztett olajcsere-periódust biztosító („long drain“) motorolaj dízelmotorok számára.

KARAKTERISZTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Vaj motorik me performancé super të lartë (SHPD) për motor dizel me intervale të gjata për ndërrim të vajit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις (SHPD-super high performance diesel) για κινητήρες ντίζελ με εκτεταμένο διάστημα αλλαγής („long drain“).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Моторно масло с висока производителност (SHPD-super high performance diesel) за дизелови двигатели с удължени интервали за подмяна („long drain“).

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Uzun ömürlü dizel motorlar için SHPD-super yüksek performanslı dizel motor.



2T OIL

ISO-L-EGD, ISO-L-EGC, JASO FD, JASO FC, PIAGGIO HEXAGON, API-TC.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Motorno olje za pripravo mešanice za dvotaktné bencinske motorje (motorne žage, mopedi, vrtné kosilnice, ipd).

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Motor oil for the preparation of gasoline mixtures for two-stroke gasoline motors (chain saws, mopeds, lawn mowers, etc.)

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Motorno olje za pripremu mješavine za dvotaktné benzinske motore (motorne pile, mopedi, vrtné kosilnice itd.).

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Motorno olje za pripremu smeše za dvotaktné benzinske motore (motorne testere, mopedi, kosilnice za travu itd.).

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Motorno maslo za podgotovka na mešavina za dvotaktni bencinski motori (motorni pili, mopedi, kosilnici za trava i dr.).

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Motorolaj kétütemű benzinmotorok tüzelőanyag-keverékének elkészítéséhez. Használható pl. motorfűrészekhez, mopedekhez, fűnyírógépekhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik për përgatitje të përzierjeve të benzines për motorë dy-taktesh me benzinë (sharra motorike, motociçkleta, kositëse bari etj.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λάδι κινητήρα για προετοιμασία μείγματος για δίχρονοους βενζινοκινητήρες (αλυσοπίρινα, μοτοποδηλάτα, χορτοκοπτικά κ.α.).

KARAKTERISTIKI OBLAST NA PRILOZENIE

Motorno maslo za prigotvanje na smes za dvutaktni benzinovni motori (rezački, motopedi, kosilnice za travu i dr.).

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

İki zamanlı benzinli motorlar (motorlu testere, mopedler, çim biçme makineleri vb.) için karışım hazırlığı için motor yağı.



4T SUPER SAE 10W-40

JASO MA2, API SN/CF, MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00, PSA B71 2300, RENAULT RN 700.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Izjemno učinkovito multigradno olje za mazanje štiritaktnih motorjev motornih koles in skuterjev.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance multigrade oil for four-stroke motors of motorcycles and scooters.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Iznimno učinkovito multigradno olje za podmazivanje četverotaktnih motora motor-kotača i skutera.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Izuzetno efikasno multigradno olje za podmazivanje motora motocikala i skutera.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Isključitelno efikasno multigradno maslo za podmazivanje četvorotaktni motori na motocikli i skuteri.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Rendkívül hatékony, többfokozatú olaj négyütemű motorok, motorkerékpárok és robogók kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj shumë-gradësh i performancës së lartë për motorë katër-taktesh të motorëve dhe skuterëve.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυβάθμιο υψηλών αποδόσεων λάδι για λίπανση τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών και σκούτερ.

KARAKTERISTIKI OBLAST NA PRILOZENIE

Vysokoeffektivno mnogoogradno maslo za smazvanje na četiritaktni motori na motocikleti i skuteri.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Motosiklet ve scooterlarda dört zamanlı motorları yağlamak için yüksek verimli çok dereceli yağ.



4T SF/CF SAE 15W-40 4T SF/CF SAE 20W-50

API: SF/CF.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Visoko učinkovito multigradno olje za mazanje štiritaktnih motorjev motornih koles in skuterjev.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High performance multigrade oil for four-stroke motors of motorcycles and scooters.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovito multigradno olje za podmazivanje četverotaktnih motora motor-kotača i skutera.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeffikasno multigradno olje za podmazivanje četvorotaktnih motora motocikala i skutera.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Visokoeffikasno multigradno maslo za podmazivanje na četvorotaktni motori na motocikli i skuteri.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, többfokozatú olaj négyütemű motorok, motorkerékpárok és robogók kenéséhez.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj shumë-gradësh i performancës së lartë për motorë katër-taktesh të motorëve dhe skuterëve.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυβάθμιο υψηλών αποδόσεων λάδι για λίπανση τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών και σκούτερ.

KARAKTERISTIKI OBLAST NA PRILOZENIE

Vysokoeffektivno mnogoogradno maslo za smazvanje na četiritaktni motori na motocikleti i skuteri.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Motosiklet ve scooterlarda dört zamanlı motorları yağlamak için yüksek verimli çok dereceli yağ.



STOU SAE 10W-30 STOU SAE 15W-40 TRACTOR SAE 20W-50

TRACTOR SAE 20W-50: API: SF/CF. **STOU SAE 10W-30, STOU SAE 15W-40:** API CE/ CF/ CF-4/ SF, API GL-4, MB-APPROVAL 227.1/ 228.1/ 228.3, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159-B, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS: M1139/ M1144/ M1145, ZF TE-ML: 06B/ 06C/ 07B/ 06D, ALLISON C-4, MAN 271, MIL-L-2104D.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Visoko učinkovito multigradno večnamensko olje za motorje, transmisije, hidraulične sisteme ter sisteme z mokrimi zavorami in sklopke pri traktorjih, kmetijskih in gradbeni opremi ter gospodarskih vozilih.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Highly efficient multigrade multipurpose oil for engines, transmissions, hydraulic systems, wet brake systems, and clutches in tractors, agricultural machinery, construction equipment and commercial vehicles.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Visokoučinkovito multigradno višenamensko olje za motore, transmisije, hidraulične sisteme te sisteme s mokrimi kočnicama i sklopke na traktorima, poljoprivrednoj i građevinskoj opremi te gospodarskim vozilima.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokoeffikasno multigradno višenamensko olje za motore, transmisije, hidraulične sisteme i sisteme sa mokrim kočnicama i kvilčima kod traktora, poljoprivredne i gradjeviske mehanizacije i teretnih vozila.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Visokoeffikasno multigradno povečenamensko maslo za motori, transmisii, hidraulični sistemi i sistemi so vlažni kočnici i sklopki na traktori, zemjodelska i gradežna mehanizacija i tovarni vozila.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú, többfokozatú, többfunkciós olaj motorokhoz, hajtóművekhez, hidraulikus és nedves fékkel rendelkező rendszerekhez, valamint tengelykapcsoló rendszerekhez a traktorokban, mezőgazdasági- és építőipari, gépekben és használt járművekben.

KARAKTERISTIKÁK FÜSH A APLIKÁCIÓK

Vaj shumë efiikas shumë-gradë për shumë qëllime për motor, transmisione, sisteme hidraulike, sisteme të frenave me lagështi dhe friksion për traktorë, makineri bujqësore, pajisje konstruksioni dhe automjete komerciale.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πολυβάθμιο πολλαπλών χρήσεων λάδι υψηλών αποδόσεων για κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα και συστήματα με υγρά φρένα, διακόπτες ελκυστήρα (τρακτέρ), γεωργικά και οικοδομικά μηχανήματα και φορτηγά οχήματα.

KARAKTERISTIKI OBYBAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Visokoeffektivno mnogo-gradno mnogofunkcionalno maslo za dvigateli, transmisii, hidraulični i mokri spirachni sistemi, traktorni prevključevali, selkoscopanski i stroitelni masini i kamioni.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Motorlar, şanzimanlar, hidrolik sistemler ve ıslak frenli ve traktör şalterleri, tarım ve inşaat makineleri ve kamyonları için yüksek verimli ç ok amaçlı yağ.



TRANSHYDRO TO-4 SAE 10W

API GL-4, ZF TE-ML-03C/ 07-D/ 07-F, ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1, SPERRY EATON/VICKERS: M2950S, I-280-S, CATERPILLAR: TO-4, TO-4M, TO-2.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Večnamensko transmisijsko in hidraulično olje, ki ga uporabljamo v zelo obremenjenih transmisijah, mokrih zavorah in hidraulikah, ki zahtevajo uporabo izdelka, ki ustreza Caterpillar TO-4 specifikaciji.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multipurpose transmission and hydraulic oil used with extremely loaded transmissions, wet brakes and hydraulics requiring the use of a product corresponding to the Caterpillar TO-4 specification.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Višenamensko transmisijsko i hidraulično olje koje se upotrebljava u transmisijama, mokrim kočnicama i hidrauličnim sustavima s velikim opterećenjem koji zahtijevaju uporabu proizvoda koji odgovara specifikaciji Caterpillar TO-4.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamensko transmisiono i hidraulično olje koje koristimo kod veoma opterećenih prenosa, mokrim kočnicama i hidraulici koja zahteva upotrebu proizvoda koji odgovara Caterpillar TO-4 specifikaciji.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Povečenamensko transmisisko i hidraulično maslo koje go upotrebuje vo silno optovareni transmisii, vlažni kočnici i hidraulika od koje se bara nivo na kvalitet Caterpillar TO-4.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós hajtómű- és hidraulikaolaj nagy terhelésnek kitett hajtóművekhez, hidraulikus fékekhez és rendszerekhez, ahol Caterpillar TO-4 specifikáció szerinti termék kell alkalmazni.

KARAKTERISTIKÁK FÜSH A APLIKÁCIÓK

Vaj për transmission dhe hidraulik për shumë qëllime që përdoret me transmisione jashtëzakonisht të ngarkuara, frena me lagështi dhe hidraulike, të cilat kërkojnë përdorim të produktit që i përgjigjet specifikës për Caterpillar TO-4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υδραυλικό λάδι και λάδι κιβωτίων ταχυτήτων πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται σε πολύ επιβαρυνμένα κιβώτια ταχυτήτων, υγρά φρένα και υδραυλικά από τα οποία απαιτείται επίπεδο ποιότητας Caterpillar TO-4.

KARAKTERISTIKI OBYBAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Mногофункционална transmisija i hidraulično maslo, koje izpolzavamo v silno natovareni transmisii, mokri spirachki i hidraulika, iziskvaci nivo na kachestvo Caterpillar TO-4.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Çok yüklenen şanzimanlarda, ıslak frenlerde ve Caterpillar TO-4 kalite seviyesi gerektiren hidrolikte kullandığımız çok amaçlı şanziman ve hidrolik yağ.



TRANSHYDRO JD SAE 10W-30 TRANSHYDRO JD SAE 20W-30

API: GL-4, CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3505/ 3509/ 3525, CASE MS 1210, JOHN DEERE JDM J20C, JDM J20D, FENDT, MASSEY FERGUSON CMS: M1135/ M1141/ M1143/ M1145, KUBOTA UDT FLUID VALTRA G2-08 VCE WB 101, FORD ESN-M2C-86-B/ -86-C/ -134-D, FNHA-2-C-200.00/ -2-C-201.00, ZF TE-ML 03E/ 05F/ 06E/ 06F/ 06K/ 17E/ 21F, ALLISON: C-4, CATERPILLAR TO-2, AGCO POWERFLUID 821XL.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Celoletno mazalno olje za traktorje in gradbene stroje. Predvsem je primerno za uporabo v sodobnih traktorjih kot zobniško, hidravlično in olje za mokre zavore.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Year-round lubricating oil for tractors and construction machines. Particularly suitable for use in modern tractors as gear and hydraulic oil as well as wet brake oil.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Cjelogodišnje ulje za podmazivanje traktora i građevinskih strojeva. U prvom redu je prikladno za uporabu u suvremenim traktorima kao ulje za zupčanike, hidraulično ulje i ulje za mokre kočnice.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Celogodišnje ulje za podmazivanje za traktore i građevinske mašine. Pre svega pogodno je za korišćenje kod savremenih traktora kao ulje za prenosnike, hidrauličke sisteme i mokre kočnice.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Целогодишно масло за подмачкување за трактори и градежни машини. Особено е погоден за употреба во современи трактори како масло за запчаници, хидраулично и масло за влажни кочници.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Négyévszagos kenőolaj traktorokhoz és építőgépekhez. Elsősorban korszerű traktorokhoz ajánlott hajtómű-, hidraulika- és féklajkánt.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj lubrifikuies për tërë vitin për traktorë dhe makina të konstruksionit. Veçanërisht i përshtatshëm për përdorim në traktorët modern si vaj për hidraulik dhe ingranazhe si dhe vaj për frena me lagështi.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λάδι για όλες τις εποχές του έτους για λίπανση ελκυστήρων (τρακτέρ) και οικιακών μηχανημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στα σύγχρονα τρακτέρ ως λάδι για τα γρανάζια, υδραυλικό λάδι και λάδι για υγρά φρένα.

KARAKTERISTIKI OBHAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Целогодишно смазочно масло за трактори и строителни машини. Особено е подходящ за използване в съвременните трактори като масла запчаници, хидравлично и масло за мокри спирачки. Вреден за дивата природа във водата с дълготрайни последици.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Traktörler ve inşaat makineleri için yıl boyunca yağlama yağı. Özellikle dişli yağı, hidrolik ve ıslak fren hidroliği gibi modern traktörlerde kullanım için uygundur.



TRANSHYDRO SAE 85W

API GL-4, CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3525/ MAT3509/ MAT3505, JOHN DEERE JDM J20C/ J20D, MASSEY FERGUSON CMS: M1145/ M1143/ M1141/ M1135, ALLISON C-4, AGCO POWERFLUID 821 XL, CATERPILLAR TO-2, CASE MS 1210, FENDT, FNHA-2-C-200.00/ 201.00, FORD ESN-M2C86-B/M2C86-C/ M2C134-D, KUBOTA UDT FLUID, VALTRA G2-08, ZF TE-ML: 05F/ 06E/ 06K/ 17E/ 21F, VCE WB 101.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

Celoletno mazalno olje za traktorje in gradbene stroje. Predvsem je primerno za uporabo v sodobnih traktorjih kot zobniško, hidravlično in olje za mokre zavore.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Year-round lubricating oil for tractors and construction machines. Particularly suitable for use in modern tractors as gear and hydraulic oil as well as wet brake oil. Harmful to aquatic life with long-lasting effects.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Djelomično sintetičko motorno ulje visokog kapaciteta prikladno za uporabu u motorima EURO IV, EURO V i EURO VI, sa ili bez DPF/CRT tehnologije pročišćavanja ispušnih plinova. Prikladno je i za motore s EGR i AdBlue tehnologijom.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visoko izdrživo, polusintetičko motorno ulje za korišćenje kod EURO IV, EURO V i EURO VI motora ili bez DPF/ CRT tehnologije čišćenja izduvnih gasova. Pogodno je i za motore sa EGR i AdBlue tehnologijom.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Високоефикасно, полусинтетичко моторно масло pogodno за употреба во мотори EURO IV, EURO V и EURO VI со или без технологија на чистење на издувните гасови DPF/CRT. Pogodno и за мотори со EGR и AdBlue технологија.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy teljesítményű, részben szintetikus motorolaj EURO IV-es, V-ös és VI-os motorokhoz, DPF/CRT kipufogógáz-tisztító technológiával vagy nélküle. EGR és AdBlue technológiával rendelkező motorkoba is alkalmazható.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj motorik gjsmë-sintetik me performancë super të lartë për motorët EURO IV, EURO V dhe EURO VI me ose pa teknologjinë DPF/CRT për pastrim të gazrave të shkarkimit. I përshtatshëm edhe për motorët me teknologjinë EGR dhe AdBlue.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ήμι-συνθετικό λάδι κινητήρα με υψηλές αποδόσεις κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες EURO IV, EURO V και EURO VI με ή χωρίς τεχνολογία καθαρισμού των καυσαερίων DPF/ CRT. Κατάλληλο και για κινητήρες με EGR και AdBlue τεχνολογία.

KARAKTERISTIKI OBHAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоефективно, полусинтетично моторно масло, подходящо за използване в двигатели EURO IV, EURO V и EURO VI с или без технология за почистване на отработени газове DPF/CRT. Подходящ за двигатели с EGR и AdBlue технология.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

DPO / CRT egzoz teknolojisini olan veya olmayan EURO IV, EURO V ve EURO VI motorlarda kullanima uygun, yüksek verimli, yari sentetik motor yağı. EGR ve AdBlue teknolojisine sahip motorlar için de uygundur.



GEAR GX SAE 75W-90

GL-5, VOLVO 97316.



LASTNOSTI PODROČJE UPORABE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 je multigradno hipoidno olje za vse vrste menjalnikov, diferencialov ter vseh drugih komponent, kjer je za zobniško olje priporočena kvaliteta po API GL-5.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 is a multigrade gear oil for all types of transmissions, differentials and all other components, where API GL-5 quality is recommended for gear oil.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 je multigradno hipoidno olje za vse vrste menjajača, diferenciala i svih drugih komponenti, gdje se za ulja za zupčanike preporučuje kvaliteta API GL-5.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 je multigradno hipoidno ulje za sve vrste menjača, diferencijala kao i svih drugih komponenti, gde je za ulje za prenosnike preporučen nivo kvaliteta po API GL-5.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 e multigradno hipoidno maslo za sите видови менувачи, диференцијали, како и за сите други компоненти каде што се препорачува ниво на квалитет по API GL-5.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 többfokozatú hipoid olaj minden váltótípushoz és egyéb komponensekhez, amelyeknél a hajtóműolajok esetén az API GL-5 szerinti minőség ajánlott.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 është vaj ingranazhi shumë-gradësh për të gjitha llojet e transmisioneve, diferencialëve dhe gjitha komponentëve të tjera, ku cilësia API GL-5 rekomandohet për vaj të ingranazhit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 είναι ένα υποειδέξ λάδι για όλα τα είδη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, όπως και για όλα τα συστατικά στοιχεία όπου συστήνεται επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με το API GL-5.

KARAKTERISTIKI OBХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90 e multigradno hipoidno maslo za sите видови скоростни кутии, диференциали, както и за всички други компоненти, за които се препоръчва качествено API на GL-5.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-90, her türlü diferansiyel ve API GL-5 kalite seviyesinin önerildiği diğer tüm bileşenler için çok dereceli hipoid yağdır.



GEAR GX SAE 75W-80

API: GL-4/ GL-5/ MT-1, ZF: TE-ML- 02B/ 07A/ 17A,
ROBERT BOSCH: TE-ML 08, MAN 341-Z3.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 je multigradno hipoidno olje za vse vrste menjalnikov, diferencialov ter vseh drugih komponent, kjer je za zobniško olje priporočena kvaliteta po API GL-5.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 is a multigrade gear oil for all types of transmissions, differentials and all other components, where API GL-5 quality is recommended for gear oil.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 je multigradno hipoidno ulje za sve vrste menjača, diferencijala i svih drugih komponenti, gdje se za ulja za zupčanike preporučuje kvaliteta API GL-5.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 je multigradno hipoidno ulje za sve vrste menjača, diferencijala i svih drugih komponenti, gdje se za ulja za zupčanike preporučuje kvalitet API GL-5.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 e multigradno hipoidno maslo za sите видови менувачи, диференцијали, како и за сите други компоненти каде што се препорачува ниво на квалитет по API GL-5.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 többfokozatú hipoid olaj minden váltótípushoz és egyéb komponensekhez, amelyeknél a hajtóműolajok esetén az API GL-5 szerinti minőség ajánlott.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 është vaj ingranazhi shumë-gradësh për të gjitha llojet e transmisioneve, diferencialëve dhe gjitha komponentëve të tjera, ku cilësia API GL-5 rekomandohet për vaj të ingranazhit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 είναι ένα υποειδέξ λάδι για όλα τα είδη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, όπως και για όλα τα συστατικά στοιχεία όπου συστήνεται επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με το API GL-5.

KARAKTERISTIKI OBХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80 e multigradno hipoidno maslo za sите видови скоростни кутии, диференциали, както и за всички други компоненти, за които се препоръчва качествено API на GL-5.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL GEAR GX SAE 75W-80, her türlü diferansiyel ve API GL-5 kalite seviyesinin önerildiği diğer tüm bileşenler için çok dereceli hipoid yağdır.



GEAR GX SAE 80W-90

API GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342 M2, ZF TE-ML: 05A/ 7A/ 12E/ 16B/ C & D/ 17B/ 19B/ 21A, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, VOLVO 1273.10.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Večnamensko hipoidno olje za vse vrste menjalnikov in za vse druge komponente, kjer za zobniško olje priporočajo kvaliteto API GL-5.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multi-purpose hypoid oil for all types of transmissions and other components where the API GL-5 quality is recommended for gear oils.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Višenamjensko hipoidno olje za vse vrste menjalča i za vse druge komponente gdje se za zupčanike preporučuje ulje kvalitete API GL-5.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamensko hipoidno ulje za sve vrste menjača i za sve druge komponente, gde se za ulje za prenosnike zahteva nivo kvaliteta API GL-5.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Повеќенаменско хипоидно масло за сите видови менувачи и сите други компоненти за коишто се препорачува масло за запаници со API GL-5 квалитет.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többcéltű hipoid olaj minden sebességváltóhoz és minden egyéb helyre, ahol hajtóműolajként API GL-5 minőséget ajánlanak.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj ingranazhi për shumë qëllime për të gjitha llojet e transmiseve dhe komponentëve të tjera ku cilësia API GL-5 rekomandohet për vajra të ingranazhit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποειδές λάδι πολλαπλών χρήσεων για όλα τα είδη κιβωτίων ταχυτήτων και για όλα τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία για τα οποία συστήνεται λάδι για γρανάζια με ποιότητα API GL-5.

ΚΑΡΑΚΤΕΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Μногофункционално хипоидно масло за всички видове зъбни колела и всички други компоненти, за които се препоръчва качествено API на GL-5.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

API GL-5 kalite dişli yağının önerildiği her türlü dişli kutusu ve diğer tüm bileşenler için çok amaçlı hipoid yağ.



GEAR SAE 80W-90 GEAR SAE 90 GEAR SAE 140

API: GL-4.



LASTNOSTI PODRUČJE UPORABE

Večnamensko hipoidno olje z EP lastnostmi. Odgovarja API GL-4.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multipurpose hypoid oil with EP properties. Corresponds to API GL-4.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Višenamjensko hipoidno ulje s EP svojstvima. Odgovara zahtjevima API GL-4.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamjensko hipoidno ulje sa EP svojstvima. Odgovara API GL-4.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Повеќенаменско хипоидно масло со својства на EP. Одговара на API GL-4.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós hipoid olaj, EP tulajdonságokkal. Az API GL-4 termék megfelelője.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj ingranazhi për shumë qëllime me veti EP. I përgjigjet API GL-4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποειδές λάδι πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες του EP. Κατάλληλο και API GL-4.

ΚΑΡΑΚΤΕΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Υποειδές λάδι πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες του EP. Κατάλληλο και API GL-4.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

ER özeilikli çok amaçlı hipoid yağ. API GL-4 ile tanıştır.



ATF VI

ACURA ATF-Z1AISIN WARNER JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1 ALLISON C-3 & C-4 AMERICAN MOTORS ATF +3 (M57176-E), ATF +4 (M59602) ATF RED 1, RED 1K AUDI 5 HP LT171141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), G 052 162-A1/A2, G 055 025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 5) (ZF NO. 5671 090 170) AUDI/VW G 052 990 BMW JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A), ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E (83 22 0 026 922), ETL-8072B (83 22 9 407 807), MINI, MINI 33 22 0 397 114/163 514 CAT TO-2 CHRYSLER ATF+, +2, +3 (MS 7176E), +4 (MS 9602) CHRYSLER/DODGE/MOPAR AS 68 (T-IV), JWS 3309 CHRYSLER/DODGE/JEEP 68043742AA DAEWOO LT 71141 DAIHATSU AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP ESSO LT 71141 FIAT T-IV TYPE, JWS 3309 FORD MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV), FNRS, M2C138J, M2C166H, WSS M2C 138J, 166H, WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 FUSO ATF-II, ATF-SP-III, ATF-A4 GM9886195 (AISIN AW, JWS 3309), TASA, DEXRON®-II, DEXRON®-IID, DEXRON®-IIE, DEXRON®-IIIG, DEXRON®-IIH, DEXRON®-VI GM/GMC/OPEL/SATURN AW1, 88863400, 88863401 HINO BLUE RIBON ATF HONDA ATF-Z1 (EXCEPT IN CVTS), DW-1 HYUNDAI/KIA SP-IV, KIA SP-IV M (SP4-M), KIA SP-IV-RR, KIA SP-III, KIA DEX-II/ KIA SP-II, KIA JWS 3314, KIA NWS 9683, KIA 040000C905G ISUZU BESCO ATF-II, BESCO ATF-III, BESCO ATF SP, SCS FLUID JAGUAR ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, ATF 3403 JLM20238 JASO M315-2013 1A, M315-2013 1A-LV, M315-2013 2A JEEP ATF-3, +4 KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, RED 1 LEXUS JWS 3309 MAN 339A MAZDA ATF D-II, ATF M-II, ATF M-V, ATF FZ, ATF F-1, ATF S-1, ATF N-1 MAZDA ATF 3317 MINI COOPER T-IV MITSUBISHI DIAQUEEN SK, DIAQUEEN SP-II, DIAQUEEN SP-III, DIAQUEEN AW, DIAQUEEN J2, DIAQUEEN J3, DIAQUEEN ATF PA NAG 1 (CHRYSLER, JEEP, CHEROKEE) NISSAN Matic Fluid C, D, J, K, S OPEL (ALL VEHICLES) PEUGEOT ZF 4HP20 PORSCHE ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309) RENAULT SAMSUNG SAT-D SAAB T-IV (JWS 3309), 93 165 147, 93 160 393 SATURN T-IV (JWS 3309) SCION (ALL VEHICLES) SHELL 3403, M115, LA 2634 SUBARU ATF, ATF 5AT, DEXRON®-II SUBARU ATF, ATF HP, AT OIL 5006, ATF 2326, ATF 2384K, JWS 3309, ATF 3314, ATF 3317 TEXACO 7045-E, 8072B, N402 TOYOTA ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS VICKERS M2950-S, I-286-S VOITH 55.6335.XX (G607) VOLVO CE 97340, PN 1161521, PN 1161540/1161640 VW 5 HP (ZF 5 HP 30), 5HP (18FL, 30), 5HP (19FL, 24A, G-055-025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 5), TL 521 62 ZF ALL 3 & 4 SPEED TRANSMISSION, TE-ML 09, TE-ML 11A, 11B.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Izjemno kvalitetna sintetična hidravlična tekočina za sodobne avtomatske menjalnike, servo sisteme in pogonske sklope. Podaljšuje uporabno dobo menjalnika, omogoča lažje in bolj tekoče prestavljanje tudi pri nizkih temperaturah ter niža porabo goriva. Zmanjšuje vibracije menjalnika in vztrajnika ter preprečuje korozijo, obrabo, oksidacijo in penjenje.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Minőségű szintetikus hidraulikus folyadék automata váltókhöz és motoros járművek hidraulikus, servo- és hajtási rendszéréhez. Meghosszabbítja a váltó élettartamát, alacsonyabb hőmérsékletnél is simább és könnyebb váltást biztosít, valamint csökkenti a fogyasztást. Csökkenti a váltó és a lendkerék vibrációt, megakadályozza a korróziót, kopást, oxidációt és habzást.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Extremely high-quality synthetic hydraulic fluid for modern automatic transmissions, servo systems and drive assemblies. It prolongs the life of the gearbox, makes it easier to shift even at low temperatures and reduces fuel consumption. It also reduces the vibrations of the gearbox and flywheel and prevents corrosion, wear, oxidation and foaming.

KARAKTERISZTIK FUSHA E APLIKIMIT

Léng hidraulik szintetikus és céljű jűshűzűzakonishűtű lűrtű pűr transmissione moderne automatike, servo-sisteme dhe kontrollues dhe drejtues tű lűvűjűjeve. E zgiatű jetűn e transmissionit, mundűson ndűrrim mű tű lehtű tű shpejtűsive edhe nű temperatura tű uletű dhe reduktion konsumin e karburantit. Gjithashtű zvogűlon dridhjet e transmissionit dhe tű volantit dhe parandalon korrozionin, grisjen, oksidimin dhe shkuműzimin.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Iznimno kvalitetna sintetična hidravlična tekočina za sodobne avtomatske menjalnike, servo sisteme in pogonske sklope. Podaljšuje vijek trajanja menjaja, omogočuje lažše i tečajnje prebacivanje i na niskim temperaturama te smanjuje potrošnju goriva. Smanjuje vibracije mjenjača i zamašnjaka te sprječava koroziju, trošenje, oksidaciju i pjenjenje.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδιαιτέρη ποιητικό συνθετικό υδραυλικό υγρό για τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σερβοσυστήματα και συστήματα κίνησης. Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέπει την ομαλή και ομαλή λειτουργία και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μειώνει τη δόνηση του κιβωτίου ταχυτήτων και του σφύρα και εμποδίζει τη διάβρωση, τη φθορά, την οξείδωση και τη δημιουργία αφρού.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Izuzetno kvalitetna sintetična hidravlična tečnost za savremene avtomatske menjače, servo sisteme, i pogonske sklopove. Produžava radni vek menjača, omogućava lakše i glatkije menjanje brzine i pri niskim temperaturama, kao i nižu potrošnju goriva. Smanjuje vibracije menjača i zamajca i sprečava koroziju, habanje, oksidaciju i penjenje.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено висококачествена синтетична хидравлична течност за модерни автоматични трансмисии, серво системи и задвижващи възли. Удължава живота на скоростната кутия, позволява лесно и безпрепятствено изтичане и при ниски температури намалява разхода на гориво. Намалява вибрациите на скоростната кутия и маховика и предотвратява корозия, износване, окисляване и разпенване.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Особено квалитетна синтетичка хидравлична течност за современи автоматски менувачи, серво системи и потгонски склопови. То продолжува животниот век на менувачот, овозможува полесно и непречено теčenje и при ниски температури ја намалува потрошувачката на гориво. Ги намалува вибрациите на менувачот и замаецот и спречува корозија, абене, оксидација и пенене.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Modern otomatik şanzımanlar, servo sistemler ve sürücüler için özelleikle yüksek kaliteli sentetik hidrolik sıvı. Şanzıman ömrünü uzatır, daha kolay ve sorunsuz çalışmaya izin verir ve düşük sıcaklıklarda yakıt tüketimini azaltır. Şanzıman ve volanın titreşimini azaltır ve aşınma, oksidasyon ve köpüklenmeyi önler.



ATF III

ALLISON C-4, FORD M GM III G, MAN 339 TYPE L1, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.6, VOITH H55.6335.XX, VOLVO 97340, ZF TE-ML 04D, ZF, TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 21L.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Večnamenska hidravlična tekočina za avtomatske menjalnike in hidravlične sisteme motornih vozil. Lahko se uporablja tudi v industrijskih hidravličnih sistemih. Olje tudi pri najtežjih obratovalnih pogojih in velikih spremembah temperature zagotavlja nemoteno delovanje menjalnika ali hidravličnega sistema. Olje je zaradi lažje prepoznavnosti obarvano rdeče.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós hidraulikus folyadék automata váltókhöz és motoros járművek hidraulikus rendszeréhez. Alkalmazható ipari hidraulikus berendezésekhöz is. Az olaj a legnehezebb üzemi körülmények közt és a nagy hőmérsékletváltozások esetén is biztosítja a váltó vagy a hidraulikus rendszer zökkenőmentes működését. Könnyebb felismerhetőség céljából az olaj piros színű.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multipurpose hydraulic fluid for automatic transmissions and hydraulic motor vehicle systems. Can also be used in industrial hydraulic systems. Even in difficult operating conditions and with significant temperature changes, the oil enables smooth functioning of the transmission or the hydraulic system. In order to be easily identifiable, the oil is red.

KARAKTERISZTIK FUSHA E APLIKIMIT

Léng hidraulik pűr shumű gűllime pűr transmissione automatike dhe sisteme hidraulike tű autumjetjeve motorike. Pűrdoret edhe nű sisteme hidraulike industriale. Edhe nű kushte tű vűshűira pune dhe ndűrrime tű műdha tű temperatura ve jűj mundűson punű efikase tű transmissioneve apo sistemeve hidraulike. Pűr tű u identifikuar lehtű, vajj eshűtű i kuq.

SVOJSTVA PODROČJE UPORABE

Višenamjenska hidravlična tekočina za avtomatske menjače i hidravlične sisteme motornih vozila. Može se upotrebljavati i u industrijskim hidravličnim sustavima. Čak i pri najtežim uvjetima rada i velikim promjenama temperature ulje osigurava nesmetan rad mjenjača ili hidravličnog sustava. Ulje je radi lakše prepoznatljivosti obojeno crvenom bojom.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υδραυλικό υγρό πολλαπλών χρήσεων για κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτων και για υδραυλικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα. Το λάδι αυτό και στις σκληρότερες συνθήκες και σε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων ή του υδραυλικού συστήματος. Το λάδι έχει χρώμα κόκκινο για ευκολότερη αναγνώριση.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamjenska hidravlična tečnost za avtomatske menjače i hidravličke sisteme motornih vozila. Može se koristiti i u industrijskim hidravličkim sistemima. Ulje i pri najtežim uslovima rada i velikim promjenama temperature obezbeđuje nesmetan rad mjenjača ili hidravličkog sistema. Ulje je radi lakše prepoznatljivosti obojeno crvenom bojom.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Μногофункционална хидравлична течност за автомобилни трансмисии и хидравлични системи за моторни превозни средства. Може да се използва и в промишлени хидравлични системи. Маслото, дори и в нај-трудните работни условия и големи температурни промени, осигурява безпроблемна работа на скоростната кутия или хидравличната система. Маслото е червено на цвят за по-лесно разпознавање.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Povečenamenska hidravlična tečnost za avtomobilski menувачи и хидравлични системи на моторни возила. Може да се употребува и во индустријски хидравлични системи. Маслото и во најтешките услови на работа и големи температурни промени обезбедува непречена работа на менувачот или хидравличниот систем. Маслото е обоено со црвена боја за полесно препознавање.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Otomobil transmisyonları için çok amaçlı hidrolik sıvı ve motorlu kara taşıtları için hidrolik sistemler. Endüstriyel hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Yağ, en zorlu çalışma koşullarında ve büyük sıcaklık değişimlerinde bile, dişli kutusunun veya hidrolik sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Kolya tanınması için yağ kırmızı renktedir.



ATF II

GM IID/ GM TYPE A SUFFIX A, VOLVO 97335/ 97325, MAN 339 TYPE L2/ V1/ Z1, ZF TE-ML 04D/ 05L/ 09/ 11A/ 21L/ 14A/ 17C/ 21L, MB-APPROVAL 236.3, VOITH H55.6335.XX.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Večnamenska hidravlična tekočina za avtomatske menjalnike in hidravlične sisteme motornih vozil z odlično oksidacijsko stabilnostjo in zaščito pred obrabo.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multipurpose hydraulic fluid for automatic transmissions and hydraulic motor vehicle systems with excellent oxidation stability and protection against wear.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Višenamjenska hidravlična tekočina za avtomatske mjenjače i hidravlične sustave motornih vozila s izvrsnom oksidacijskom stabilnošću i zaštitom od trošenja.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamenska hidravlična tečnost za avtomatske menjače i hidravličke sisteme motornih vozila sa odličnom oksidacionom stabilnošću i zaštitom od habanja.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Povečena namenska hidravlična tečnost za avtomatski menjavaci in hidravlični sistemi na motorni vozila so odlična oksidacijska stabilnost in zaščita od abeńe.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós hidraulikus folyadék automata váltókhöz és motoros járművek hidraulikus rendszéréhez. A készítmény kitűnő oxidációs stabilitással és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.

KARAKTERISZTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Léng hidraulik për shumë qëllime për transimione automatike dhe sisteme hidraulike të motorëve të automjeteve me stabilitet të shkëlqyer të oksidimit dhe mbrojtje nga grisja.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υδραυλικό υγρό πολλαπλών χρήσεων για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτων και για υδραυλικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων με εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης και προστασία από τριβή.

KARAKTERISTIKI OBXVAT NA PRILOZENIE

Μногофункционална хидравлична течност за автомобилни трансмисии и хидравлични системи за моторни превозни средства с отлична стабилност на окисляване и защита от износуване.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Otomatik şanzımanlar ve motorlu taşıtların hidrolik sistemleri için mükemmel oksidasyon kararlılığı ve aşınma koruması olan çok yönlü hidrolik sıvı.



ATF SUFFIX A

GM TASA, VOLVO 97325.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Kvalitetna hidravlična tekočina za avtomatske menjalnike in hidravlične sisteme motornih vozil.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Quality hydraulic fluid for automatic transmissions and hydraulic motor vehicle systems

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Kvalitetna hidravlična tekočina za avtomatske mjenjače i hidravlične sustave motornih vozila.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Kvalitetna hidravlična tečnost za avtomatske menjače i hidravlične sisteme motornih vozila.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Kvalitetna hidravlična tečnost za avtomatski menjavaci in hidravlični sistemi na motorni vozila.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Minőségű hidraulikus folyadék automata váltókhöz és motoros járművek hidraulikus rendszéréhez.

KARAKTERISZTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Léng hidraulik cilësor për transimione automatike dhe sisteme hidraulike të motorëve motorike.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ποιτικό υδραυλικό υγρό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτων και για υδραυλικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων.

KARAKTERISTIKI OBXVAT NA PRILOZENIE

Μногофункционална хидравлична течност за автомобилни трансмисии и хидравлични системи за моторни превозни средства с отлична стабилност на окисляване и защита от износуване.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Motorlu araçların otomatik şanzımanları ve hidrolik sistemleri için yüksek kaliteli hidrolik sıvı.



HIDROL HVLP 32
HIDROL HVLP 46
HIDROL HVLP 68

DIN 51 524/3 HVLP, ISO 6743/4 HV.



LASNOSTI
PODROČJE UPORABE

Kakovostno hidravlično olje z višjim indeksom viskoznosti za uporabo v hidravličnih in cirkulacijskih sistemih za prenos moči in za mazanje obremenjenih pogonskih sestavov orodnih strojev, ki obratujejo v pogojih velikih temperaturnih sprememb.

CHARACTERISTICS
SCOPE OF APPLICATION

Quality hydraulic oil with a higher viscosity index for use in hydraulic and circulation power transfer systems and for greasing loaded powertrains of machine tools operating in conditions where significant temperature changes occur.

SVOJSTVA
PODRUČJE UPORABE

Kvalitetno hidravlično olje s višjim indeksom viskoznosti za uporabo v hidravličnim i cirkulacijskim sustavima za prijenos snage i podmazivanje opterećenih pogonskih sklopova alatnih strojeva koji rade u uvjetima s velikim temperaturnim promjenama.

SVOJSTVA
OBLAST UPOTREBE

Kvalitetno hidravlično olje sa višjim indeksom viskoznosti za upotrebu kod hidravličkih i cirkulacionih sistema za prenos snage i za podmazivanje opterećenih pogonskih sklopova mašina koje rade u uslovima sa velikim temperaturnim promenama.

КАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Квалитетно хидраулично масло со повисок индекс на вискозност за употреба во хидраулични и циркулациски системи за пренос на моќ и за подмачкување на оптоварени погонски делови на работни машини кои работат во услови на големи температурни промени.

JELLEMZŐK
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagyobb viszkozitású minőségű hidraulikaolaj hidraulikus és cirkulációs rendszerekhez, erőátvitelre és nagy hőmérséklet-ingadozásoknál kitett munkagépek terhelte részének kenésére.

KARAKTERISTIKAT
FUSHA E APLIKIMIT

Vaj cilësor hidraulik me indeks më të lartë viskoziteti për përdorim në sistemet hidraulike dhe qarkulluese për transmetimin e fuqisë dhe për lubrifikimin e sistemeve të ngarkuara të transmisioneve të pajisjeve të makinerisë të cilat punojnë në kushte me ndryshime të mëdha të temperaturave.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ποιοτικό υδραυλικό λάδι με υψηλότερο δείκτη ιξώδους για χρήση σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα κυκλοφορίας για μετάδοση ισχύος και για λίπανση των φορτωμένων προωστικών τμημάτων των μηχανών εργασίας, οι οποίες δουλεύουν σε συνθήκες μεγάλων θερμοκρασιακών αλλαγών.

ΚΑΡΑΚΤΕΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествено хидравлично масло за използване в умерено заредени хидравлични и циркулационни системи за предаване на енергия и смазване на натоварени задвижващи части на работещи машини, работещи в условия на високи температурни промени.

KARAKTERISTIKLER
UYGULAMA KAPSAMI

Yüksek sıcaklık değişimlerinde çalışan çalışma makinelerinin yüklü tahrik parçalarının güç aktarımı ve yağlanması için hidrolik ve dolaşım sistemlerinde kullanım için daha yüksek viskozite indeksine sahip yüksek kaliteli hidrolik yağı.



HIDROL HLP 22 **HIDROL HLP 46**
HIDROL HLP 32 **HIDROL HLP 68**

DIN 51 524/2 HLP, ISO 6743/4 HM.



LASNOSTI
PODROČJE UPORABE

Hidravlično olje za zmerne zahteve. Izbrana bazna olja in kombinacija aditivov zagotavljajo dobro termično stabilnost, zaščito pred obrabo in korozijo, dobre nizkotemperaturne lastnosti. Olje ni nagnjeno k penjenju.

CHARACTERISTICS
SCOPE OF APPLICATION

Quality hydraulic oil for use in moderately loaded hydraulic and circulation systems. Enables hydrolytic and thermic stability, protects from wear and corrosion, ensures good characteristics at low temperatures. The oils do not foam.

SVOJSTVA
PODRUČJE UPORABE

Kvalitetno hidravlično olje za uporabo u umjereno opterećenim hidravličnim i cirkulacijskim sustavima. Osigurava hidrolitičku i termičku stabilnost, zaštitu od habanja i korozije, dobra svojstva pri niskim temperaturama. Ulja nisu sklona pjenjenju.

SVOJSTVA
OBLAST UPOTREBE

Kvalitetno hidravlično olje za upotrebu kod umereno opterećenih hidravličkih i cirkulacionih sistema. Obezbeđuje hidrolitičku i termičku stabilnost, zaštitu od habanja i korozije, kao i dobra niskotemperaturna svojstva. Ulja nisu sklona penjenju.

КАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Квалитетно хидраулично масло за употреба во умерени оптоварувани хидраулични и циркулациски системи. Обезбедува хидролитична и термичка стабилност, заштита од абеење и корозија, како и добри својства при ниски температури. Маслата не се склони на создавање пена.

JELLEMZŐK
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Minőségű hidraulikaolaj közepes terhelésnek kitett hidraulikus és cirkulációs rendszerekhez. Hidrolitikus és hőstabilitást, valamint kopás és korrózió elleni védelmet biztosít, és alacsony hőmérsékleten is jó jellemzőkkel bír. Nem hajlamos a habzásra.

KARAKTERISTIKAT
FUSHA E APLIKIMIT

Vaj cilësor hidraulik për përdorim në sisteme mesatarisht të ngarkuara hidraulike dhe sisteme qarkulluese. Mundëson stabilitet hidrolitik dhe termik, mbrojnë nga grësisja dhe korrozioni, sigurojnë veti të mira në temperatura të ulëta. Vajrat nuk shkumëzojnë.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ποιοτικό υδραυλικό λάδι για χρήση σε μέτριο φορτίου υδραυλικά συστήματα και συστήματα κυκλοφορίας. Εξασφαλίζει υδρολιτική και θερμική σταθερότητα, προστασία από τριβή και διάβρωση, όπως και καλές ιδιότητες κατά τη διάρκεια χαμηλών θερμοκρασιών. Τα λάδια δεν είναι επιρρεπή σε αφρό.

ΚΑΡΑΚΤΕΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΒΧΑΤ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествено хидравлично масло за използване в умерено заредени хидравлични и циркулационни системи. Осигурява хидролитична и термична стабилност, защита от износване и корозия, както и добри свойства при ниски температури. Маслата не са склонни на създаване пена.

KARAKTERISTIKLER
UYGULAMA KAPSAMI

Orta derecede yüklü hidrolik ve dolaşım sistemlerinde kullanım için yüksek kaliteli hidrolik yağı. Hidrolitik ve termal stabilite, aşınma ve korozyon koruması ve iyi düşük sıcaklık özellikleri sağlar. Yağlar köpüğe eğilimli değildir.



CHAINLUBE 100



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

Olje za mazanje vodil in verig motornih žag. Izdelano na osnovi kvalitetnih, rafiniranih mineralnih olj ter dodatkov za zmanjšanje obrabe, inhibitorjev korozije in dodatkov za boljše oprijemljivost na kovinske površine.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Lubricating oil for guides and power saw chains. Produced on the basis of quality, refined mineral oils and additives for the reduction of wear, corrosion inhibitors and additives for better grip of the metal surface.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Ulje za podmazivanje vodilica i lanaca motornih pila. Proizvedeno na osnovi kvalitetnih, rafiniranih mineralnih ulja i dodataka za smanjenje trošenja, inhibitora korozije i dodataka za bolje prijanjanje metalne površine.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Ulje za podmazivanje vodica i lanaca motornih testera. Izrađeno na osnovi kvalitetnih, rafiniranih mineralnih ulja i dodataka za smanjenje habanja, inhibitora korozije i dodataka za bolje prijanjanje na metalne površine.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Maslo za podmazivanje vodilki i lanca na motorni testeri. Izrađeno na baza na kvalitetni, rafinirani mineralni maslo kako i dodatoci za smalivanje na abeñeto, inhibitori na korozija i dodatoci za podobro prilipivanje do metalnite površini.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kenőolaj motorfűrészek vezetőinek és láncainak kenésére. Minőségi, finomított ásványolajból készült különféle adalékokkal a kopás, korrózió ellen és fémfelületek jobb tapadásának elősegítésére.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Vaj për lubrifikimin e udhëzuesve dhe zinxhirëve të sharrave motorike. I prodhuar në bazë të vajrave kualitative minerale të rafinuara dhe aditivëve për zvogëlimin e grisjes, frenues të korrozionit dhe aditivë për lidhje më të mirë të sipërfaqes metalike.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λάδι για λίπανση οδηγών και αλυσίδων δοκιμαστών κινητήρων. Κατασκευάστηκε με βάση ποιοτικά, εξεγχειρισμένα ορυκτέλαια, όπως και πρόσθετα για τη μείωση της τριβής, αναστολείς διάβρωσης και πρόσθετα για καλύτερη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.

KARAKTERISTIKI OBLXAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Смазочни масла за водачи и вериги за моторни тестери. Произведени на базата на качественни рафинирани минерални масла, както и аксесоари за намаляване на износването, корозионни инхибитори и аксесоари за по-добро сцепление с метални повърхности.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Motor test cihazı klavuzları ve zincirleri için yağlama yağıdır. Kaliteli rafine mineral yağların yanı sıra metal yüzeylere daha iyi yapışma için aşınmayı azaltan aksesuarlar, korozyon önleyiciler ve ek parçalar temelinde kullanılır.



BRAKE FLUID DOT-3 BRAKE FLUID DOT-4

DOT 3: FMVSS 5 571.116, SAE J, ISO 4925.
DOT 4: FMVSS NR. 116, SAE J 1703/ J 1704, ISO 4925.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovita sintetična zavorna tekočina, primerna za vse vrste hidravličnih zavornih sistemov in sklopk motornih vozil.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Highly efficient synthetic brake fluid suitable for all types of hydraulic brake systems and motor vehicle clutches.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokoučinkovita sintetička tekućina za kočnice prikladna za sve vrste hidravličnih kočnih sustava i sklopki motornih vozila.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Viskoeffikasna sintetička kočiona tečnost, pogodna za sve vrste hidravličnih kočionih sistema i kvačila motornih vozila.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

Visokokvalitetna sintetična tečnost za spiračke koja odgovara na site vidovi hidravlični sistemi za spiranje i sklopki na motorni vozila.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Nagy hatékonyságú szintetikus fékfolyadék, minden hidraulikus fék- és egyéb rendszerhez alkalmas.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Lëng sintetike për frenat e efikasitetit të lartë i përshtatshëm për të gjitha llojet e sistemeve me frenim hidraulik dhe friksionet e automjeteve motorike.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υψηλής απόδοσης συνθετικό υγρό για φρένα το οποίο είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υδραυλικών συστημάτων φρένων και διακοπών μηχανοκίνητων οχημάτων.

KARAKTERISTIKI OBLXAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествена синтетична спирачна течност, която отговаря на всички видове хидравлични спирачни системи и слобки на моторни превозни средства.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Her tür hidrolik fren sistemine ve motorlu taşıt düzeneğine uygun yüksek kaliteli sentetik fren hidroliği.



FREEZE G13

ASTM D3306, CUNA NC 956-16, BS 6580.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE G13 je nerazredčeno in okolju prijazno sredstvo z najnovejšo Si-OAT tehnologijo za dolgotrajno zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Navodila za uporabo: SLOVENOIL FREEZE G13 nalijete v hladilni sistem vozila in razredčite z vodo po naslednji preglednici glede na zaščito pred zmrzovanjem, ki jo želite doseči.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLOVENOIL FREEZE G13 hígítatlan, környezetbarát, legújabb Si-OAT technológiával rendelkező anyag motor hűtőrendszer hosszú távú védelmére, fagyás és korrózió ellen. Használati útmutató: Töltsd a SLOVENOIL FREEZE G13 anyagot a jármű hűtőrendszerébe és hígítsd vízzel az alábbi táblázat szerinti, az elért kívánt fagyvédelemnek megfelelően.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL FREEZE G13 is an undiluted, environmentally friendly substance, using state-of-the-art Si-OAT technology offering long-lasting protection of motor cooling systems against freezing and corrosion. Instructions for use: pour SLOVENOIL FREEZE G13 into the vehicle cooling system and dilute it with water using the information from the following table according to the level of antifreeze protection you wish to achieve.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

SLOVENOIL FREEZE G13 éshíté substancé e pa holluar miqësore për mjedisin duke përdoruar teknologjinë e avancuar Si-OAT për të ofruar mbrojtje afatgjatë të sistemit ftohës të motorëve ndaj ngrirjes dhe korrozionit. Udhëzime për përdorim: zbrazeni SLOVENOIL FREEZE G13 në sistemin për ftohje të automjetit dhe hollojeni me ujë sipas mbrojtjes ndaj ngrirjes të cilën dëshironi ta arrini duke përdorur informacionin nga tabela në vijim.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE G13 je nerazrijedeno i ekološki prihvatljivo sredstvo s najnovijom Si-OAT tehnologijom za dugotrajnu zaštitu rashladnih sustava motora od zamrzavanja i korozije. Upute za uporabu: SLOVENOIL FREEZE G13 ulijte u rashladni sustav vozila i razrijedite vodom prema sljedećoj tablici, ovisno od zaštiti od zamrzavanja koju želite postići.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SLOVENOIL FREEZE G13 είναι ένα μη-αραιωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο με τη πλέον νέα τεχνολογία Si-OAT για μακροπρόθεσμη προστασία του συστήματος ψύξης του κινητήρα από το πάγωμα και τη διάβρωση. Οδηγίες χρήσης: χύστε από το SLOVENOIL FREEZE G13 στο σύστημα ψύξης του οχήματος και αραιώστε με νερό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την προστασία από πάγωμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL FREEZE G13 je nerazredeno i ekološko sredstvo sa najnovijom Si-OAT tehnologijom za dugotrajnu zaštitu rashladnih sistema motora od smrzavanja i korozije. Uputstvo za upotrebu: SLOVENOIL FREEZE G13 uspete u rashladni sistem vozila i razredite vodom po sledećoj tabeli prema zaštiti od smrzavanja koju želimo da postignemo.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΗΕΝΙΕ

SLOVENOIL FREEZE G13 e nezamenimo i ekološko sredstvo sa naj-novata i Si-OAT tehnologija za dylgocronna zaštita na omladitelna sistema na dvigatelja sreću zamrzavanje i korozija. Instruksii za upotreba: Izispete SLOVENOIL FREEZE G13 v omladitelna sistema na avtomobila i go razredete s voda slylasno slednata tablica v svtvetstvie s s s zaštitata ot zamrzavanje, koja iskame da postignem.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL FREEZE G13 e nerazredeno i ekološko sredstvo sa najnovata i tehnologija Si-OAT za dolgotrajna zaštita na razladniot sistem na motorot ot smrznuvane i korozija. Uputstvo za upotreba: Turpete od SLOVENOIL FREEZE G13 vo razladniot sistem na voziloto i razredete go so voda sporod slednata tabela vo soglasnost so zaštitata ot smrznuvane koja sakame da ja postigneme.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL FREEZE G13, motor soğutma sisteminin donma ve korozyona karşı uzun süreli korunması için en son Si-OAT teknolojisine sahip vazgeçilmez ve çevre dostu bir araçtır. Kullanma talimatı: SLOVENOIL FREEZE G13 donmasını aracı soğutma sisteminde sokun ve elde etmek istediğimiz donma korumasına uygun olarak aşağıdaki tabloya göre suyla seyreltin.



FREEZE XLC ++

ASTM D3306/ D4656/ D4985, BS 6580, AFNOR NF R15-601, AS 2108, SAE J 1034, FFV HEFT R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759, AUDI TL 774 G, BENTLEY TL 774 G, BUGATTI TL 774 G, CUMMINS CES 14603, DEUTZ DQC CC-14, IRIZAR, LAMBORGHINI TL 774 G, LIEBHERR MIN LH-01-COL3A, MAN 324 TYP SI-OAT, MERCEDES BENZ 325.5/ 325.6/ 326.0, PORSCHE SCANIA SEAT TL 774 G, ŠKODA TL 774 G, VOLKSWAGEN TL 774 G.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ je nerazredčeno in okolju prijazno sredstvo s hibridno mineralno in OAT tehnologijo za dolgotrajno zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Navodila za uporabo: SLOVENOIL FREEZE XLC ++ nalijete v hladilni sistem vozila in razredčite z vodo po naslednji preglednici glede na zaščito pred zmrzovanjem, ki jo želite doseči. Priporočamo 33 – 67 vol % raztopine SLOVENOIL FREEZE XLC ++ v vodovodni vodi.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ éshíté substancé e pa holluar miqësore për mjedisin duke kombinuar një mineral hibrid dhe teknologjinë OAT për të ofruar mbrojtje afatgjatë të sistemit ftohës të motorëve ndaj ngrirjes dhe korrozionit. Udhëzime për përdorim: Zbrazeni SLOVENOIL FREEZE XLC ++ në sistemin për ftohje të automjetit dhe hollojeni me ujë sipas mbrojtjes ndaj ngrirjes të cilën dëshironi ta arrini duke përdorur informacionin nga tabela në vijim. Ne rekomandojmë tretje prej 33–67 vol % të SLOVENOIL FREEZE XLC ++ në ujë.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ is an undiluted, environmentally friendly substance combining a hybrid mineral and OAT technology offering long-lasting protection of motor cooling systems against freezing and corrosion. Instructions for use: Pour SLOVENOIL FREEZE XLC ++ into the vehicle cooling system and dilute it with water using the information from the following table according to the level of antifreeze protection you wish to achieve. We recommend a concentration of 33–67 vol % of SLOVENOIL FREEZE XLC ++ in tap water.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ éshíté substancé e kombinuar një mineral hibrid dhe teknologjinë OAT për të ofruar mbrojtje afatgjatë të sistemit ftohës të motorëve ndaj ngrirjes dhe korrozionit. Udhëzime për përdorim: Zbrazeni SLOVENOIL FREEZE XLC ++ në sistemin për ftohje të automjetit dhe hollojeni me ujë sipas mbrojtjes ndaj ngrirjes të cilën dëshironi ta arrini duke përdorur informacionin nga tabela në vijim. Ne rekomandojmë tretje prej 33–67 vol % të SLOVENOIL FREEZE XLC ++ në ujë.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ je nerazrijedeno i ekološki prihvatljivo sredstvo s hibridnom mineralnom i OAT tehnologijom za dugotrajnu zaštitu rashladnih sustava motora od zamrzavanja i korozije. Upute za uporabu: SLOVENOIL FREEZE XLC ++ ulijte u rashladni sustav vozila i razrijedite vodom prema sljedećoj tablici, ovisno od zaštiti od zamrzavanja koju želite postići. Preporučujemo 33–67 vol % otopine SLOVENOIL FREEZE XLC ++ u vodi iz slavine.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SLOVENOIL FREEZE XLC ++ είναι ένα μη-αραιωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο με υβριδικά ορυκτά και τεχνολογία OAT για μακροπρόθεσμη προστασία του συστήματος ψύξης του κινητήρα από το πάγωμα και τη διάβρωση. Οδηγίες χρήσης: χύστε από το SLOVENOIL FREEZE XLC ++ στο σύστημα ψύξης του οχήματος και αραιώστε με νερό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα προστασίας από πάγωμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Συστήνουμε διάλυμα του SLOVENOIL FREEZE XLC ++ με όγκο 33–67 % σε νερό ύδρευσης.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ je nerazredeno i ekološko sredstvo sa hibridnom mineralnom i OAT tehnologijom za dugotrajnu zaštitu rashladnih sistema motora od smrzavanja i korozije. Uputstvo za upotrebu: SLOVENOIL FREEZE XLC ++ uspete u rashladni sistem vozila i razredite vodom po sledećoj tabeli prema zaštiti od smrzavanja koju želimo da postignemo. Preporučamo 33–67 vol % rastvora SLOVENOIL FREEZE XLC ++ u vodovodnoj vodi.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΙ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΗΕΝΙΕ

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ e nerazredena i ekološko sredstvo s hibridni minerali i tehnologii OAT za dylgocronna zaštita na omladitelna sistema na dvigatelja ot zamrzavanje i korozija. Instruksii za upotreba: Izispete SLOVENOIL FREEZE XLC ++ v omladitelna sistema na avtomobila i go razredete s voda slylasno slednata tablica v svtvetstvie s s zaštitata ot zamrzavanje, koja iskame da postignem. Preporuçhvae raztvor na SLOVENOIL FREEZE XLC ++ s obem ot 33-67% v svt voda ot vodoprovoda.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL FREEZE XLC ++ e nerazredeno i ekološko sredstvo so hibridni minerali i tehnologija OAT za dolgotrajna zaštita na razladniot sistem na motorot ot smrznuvane i korozija. Uputstvo za upotreba: Turpete od SLOVENOIL FREEZE XLC ++ vo razladniot sistem na voziloto i razredete go so voda sporod slednata tabela vo soglasnost so zaštitata ot smrznuvane, koja iskame da ja postigneme. Preporuçhvae rastvor na SLOVENOIL FREEZE XLC ++ so volumen od 33–67 % vo voda od vodovod.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL FREEZE XLC ++, motor soğutma sisteminin donma ve korozyona karşı uzun süreli korunması için en son Si-OAT teknolojisine sahip vazgeçilmez ve çevre dostu hibrit bir mineral ve OAT teknolojisidir. Kullanma talimatı: SLOVENOIL FREEZE XLC ++ 'ı araç soğutma sisteminde dökin ve elde etmek istediğimiz donma korumasına uygun olarak aşağıdaki tabloya göre suyla seyreltin. Musluk suyuyla 33-67 hacimli bir SLOVENOIL FREEZE XLC ++ çözeltisi öneririz.



FREEZE XLC

ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV HEFT R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415B, FSD 8704, NATO S-759, ÖNORM V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1 ADE, FENDT, VALTRA, ASTON MARTIN, FOTON Q-PPT 2313005-2013, CASE NEW HOLLAND MAT3624, CATERPILLAR GCM34, MAK, MWM 0199-99-2091/12, CLAAS, CUMMINS IS SERIES U N14, CUMMINS CES 14603, CUMMINS CES 14439, MERCEDES-BENZ 326.3, DETROIT DF593K217, DEUTZ QC C8-14, PROTON, FENDT, FIAT 9.55523, CHEVROLET, SAAB B 040 1065, SATURN, HITACHI, JENbacher TA 1000-0200, WAUKESHA, ISUZU, KAROSA, JOHN DEERE JDM H5, KOBELCO, KOMATSU 07.892 (2009), LIEBHERR MD1-36-130, BEHR, MAZDA MEZ MN 121 D, MITSUBISHI MHI, DAF 74002, MTU MTL 5048, BERGEN ENGINES 2.13.01, JAGUAR CMR 8229, LAND ROVER, TEDOM, THERMO KING, VAN HOOL, MACK 014 GS 17009, VOLVO PENTA, VOLVO CONSTRUCTION, VOLVO TRUCKS, MAN 324 TYP SNF, MAN ENERGY SOLUTIONS, MAN B&W AG D36 5600, MAN B&W A/S, SEMT PIELTICK, ŠKODA 61-0-0257, SACM DIESEL DLP799861, YANMAR. AUDI/SEAT/ŠKODA/VOLKSWAGEN TL-774 D = G 12 (R02).



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE XLC je nerazredčeno, okolju prijazno sredstvo za dolgotrajno zaščito sistema za hlajenje motorja pred zmrzovanjem in korozijo. Navodila za uporabo: SLOVENOIL FREEZE XLC nalijete v hladilni sistem vozila in razredčite z vodo po naslednji preglednici glede na zaščito pred zmrzovanjem, ki jo želite doseči.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL FREEZE XLC is an undiluted, environmentally friendly agent for the long-term protection of the motor cooling system against freezing and corrosion. Instructions for use: Pour SLOVENOIL FREEZE XLC into the vehicle cooling system and add water according to the protection against freezing you would like to achieve.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE XLC je nerazrijedeno, ekološki prihvatljivo sredstvo za dolgotrajno zaščito sistema za hlajenje motorja od smrzavanja i korozije. Uputa za uporabu: SLOVENOIL FREEZE XLC ulijte u rashladni sustav vozila i razrijedite vodom prema sljedećoj tablici, ovisno o zaštiti od smrzavanja koju želite postići.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL FREEZE XLC je nerazredeno, ekološko sredstvo za dugotrajnu zaščito rashladnog sistema motora od smrzavanja i korozije. Uputstvo za upotrebu: SLOVENOIL FREEZE XLC uspete u rashladni sistem vozila i razredite vodom prema sledećoj tabeli s obzirom na stepen zaštite od smrzavanja koji želite da postignete.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL FREEZE XLC e nerazredeno ekološko sredstvo za dolgotrajna zaščita na sistemot za ladeње na motorot od zamrznuvanje i korozija. Uputstvo za upotreba: SLOVENOIL FREEZE XLC se stava vo sistemot za ladeње na voziloto i so razreduva so voda sporod tabelata za zaščita od zamrznuvanje koja treba da se postigne.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLOVENOIL FREEZE XLC higítatlan, környezetbarát anyag motor hűtőrendszer hosszú távú védelmére fagyás és korrózió ellen. Használati útmutató: Töltsd a SLOVENOIL FREEZE XLC anyagot a jármű hűtőrendszerébe és hígítsd vízzel az alábbi táblázat szerint, az elélni kívánt fagyvédelemnek megfelelően.

KARAKTERISTIKÁK FÜSHÁ ÉS APLIKÁCIÓ

SLOVENOIL FREEZE XLC është agjent i pa holluar, miqësor për mjedisin për mbrojtje afatgjatë të sistemit të ftohjes së motorit nga ngrija dhe korrozioni. Udhëzime për përdorim: Zbrazeni SLOVENOIL FREEZE XLC në sistemin për ftohje të automjetit dhe shtoni ujë sipas mbrojtjes ndaj ngrijës të cilën dëshironi ta arrini.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

To SLOVENOIL FREEZE XLC είναι ένα μη-αραιωμένο, φιλικό προς το περιβάλλον μέσο για μακροπρόθεσμη προστασία του συστήματος ψύξης του κινητήρα από το πάγωμα και τη διάβρωση. Οδηγίες χρήσης: Το SLOVENOIL FREEZE XLC τοποθετείται στο σύστημα ψύξης του οχήματος και αραιώνεται με νερό σύμφωνα με τον πίνακα για προστασία από πάγωμα που θα πρέπει να επιτευχθεί.

KARAKTERISTIKI OBYBAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

SLOVENOIL FREEZE XLC e nezamenimo i ekologično sredstvo za zaščita na sistemeite za oshladžane na dvigatelya ot zamrzvane i korozija. Instruksionij ot zamrzvane i korozija. Instruksionij za upotreba: SLOVENOIL FREEZE XLC se postava v oshladitelnata sistema i se razredža s voda sporod tablicata za zaščita sressu zamrzvane, koja treba da se dostigne.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL FREEZE XLC, motor soğutma sisteminin donmaya ve korozyona karşı uzun süreli korunması için vazgeçilmez bir çözüme dostu araçtır. Kullanma talimatı: SLOVENOIL FREEZE XLC, aracın soğutma sisteminde yerleştirilir ve elde edilecek donma koruması çizelgesine göre suyla seyreltilir.



FREEZE 40 FREEZE 100

ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580, NFR 15-601, FVV HEFT R443, KS M 2142, BT-PS-606 A, TL 6850-0038, DCSEA 615/C, E/L-1415B, FS 6850-0951, FSD 8704, NATO S-759, SAE J1034, EMPA 170'803, IVECO STANDARD 18-1830, PERKINS, CUMMINS 85T8-2, DEUTZ DQC CA-14, ALFA ROMEO FIAT 9.55523, CHRYSLER MS-7170, FIAT 9.55523, LANCIA FIAT 9.55523, VOLVO CARS 128 6083 / 002, SATURN, JI CASE, JIC-501, BEHR, LADA/AVTOVAZ TTM VAZ 1.97.717-97, MTU MTL 5048, TMC, VOLVO CONSTRUCTION, VOLVO TRUCKS, MAN 324 TYP NF, BMW GS 94000, MERCEDES-BENZ 325.0, OPEL - GM GME L1301, VAUXHALL GME L1301, AUDI/SEAT/ŠKODA/PORSCHE VW TL-774 C = G 11.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE 100 je nerazredčeno, okolju prijazno sredstvo za zaščito sistema za hlajenje motorja pred zmrzovanjem in korozijo.

SLOVENOIL FREEZE 40 je razredčeno, okolju prijazno sredstvo za zaščito sistema za hlajenje motorja pred zmrzovanjem in korozijo.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

SLOVENOIL FREEZE 100 is an undiluted, environmentally friendly agent for the protection of the motor cooling system against freezing and corrosion.

SLOVENOIL FREEZE 40 is a diluted, environmentally friendly agent for the protection of the motor cooling system against freezing and corrosion.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

SLOVENOIL FREEZE 100 je nerazrijedeno, ekološki prihvatljivo sredstvo za zaščito sistema za hlajenje motorja od smrzavanja i korozije.

SLOVENOIL FREEZE 40 je razrijedeno, ekološki prihvatljivo sredstvo za zaščito sistema za hlajenje motorja od smrzavanja i korozije.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

SLOVENOIL FREEZE 100 je nerazredeno, ekološko sredstvo za zaščito rashladnog sistema motora od smrzavanja i korozije.

SLOVENOIL FREEZE 40 je razredeno, ekološko sredstvo za zaščito rashladnog sistema motora od smrzavanja i korozije.

KARAKTERISTIKI PODRAČJE NA UPOTREBA

SLOVENOIL FREEZE 100 e nerazredeno, ekološko sredstvo za zaščita za sistemeite za ladeње na motorot od zamrznuvanje i korozija.

SLOVENOIL FREEZE 40 e sredstvo, razredeno i podgotveno za upotreba, prihvatljivo za okolinata, nameneto za zaščita na sistemeite za ladeње na motorot od zamrznuvanje i korozija.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLOVENOIL FREEZE 100 higítatlan, környezetbarát anyag motor hűtőrendszer védelmére fagyás és korrózió ellen.

A SLOVENOIL FREEZE 40 higított, környezetbarát anyag motor hűtőrendszer védelmére fagyás és korrózió ellen.

KARAKTERISTIKÁK FÜSHÁ ÉS APLIKÁCIÓ

SLOVENOIL FREEZE 100 është agjent i pa holluar, miqësor për mjedisin për mbrojtje të sistemit të ftohjes së motorit nga ngrija dhe korrozioni.

SLOVENOIL FREEZE 40 është agjent i holluar, miqësor për mjedisin për mbrojtje të sistemit të ftohjes së motorit nga ngrija dhe korrozioni.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

To SLOVENOIL FREEZE 100 είναι ένα μη-αραιωμένο, φιλικό προς το περιβάλλον μέσο για προστασία των συστημάτων ψύξης του κινητήρα από το πάγωμα και τη διάβρωση.

To SLOVENOIL FREEZE 40 είναι ένα μέσο, αραιωμένο και έτοιμο προς χρήση, αποδεκτό για το περιβάλλον, που στόχο έχει την προστασία των συστημάτων ψύξης του κινητήρα από πάγωμα και διάβρωση.

KARAKTERISTIKI OBYBAT NA ПРИЛОЖЕНИЕ

SLOVENOIL FREEZE 100 e nezamenimo i ekologično sredstvo za zaščita na sistemeite za oshladžane na dvigatelya ot zamrzvane i korozija.

SLOVENOIL FREEZE 40 e sredstvo, razredeno i gotovo za upotreba, prihvatljivo za okolinata sreda, prednaznachenno za zaščita na sistemeite za oshladžane na dvigatelya ot zamrzvane i korozija.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

SLOVENOIL FREEZE 100, motor soğutma sisteminin donmaya ve korozyona karşı korunmasını sağlama için vazgeçilmez bir çözüme dostu araçtır.

SLOVENOIL FREEZE 40, motor soğutma sisteminin donma ve korozyondan korunmak için tasarlanmış, çözüme dostu, seyreltilmiş ve kullanıma hazır bir araçtır.



LIS EP 00

NLGI-00, DIN 51825, KP00K-30.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

Visoko kvalitetna večnamenska mast za mazanje delov, ki prenašajo zelo visoke obremenitve, kot so ležaji, osi, zglobi. Temperaturno območje uporabe znaša od cca. -30 °C do +120 °C. Masti imajo dobre antikorozijske lastnosti in dobro oksidacijsko stabilnost.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

High quality all-purpose grease for heavily loaded components, such as bearings, axles and swivels. Operating temperature range approx. -30°C to +120°C. Good anticorrosion properties and high oxidation stability.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Visokokvalitetna višenamjenska mast za podmazivanje dijelova pod vrlo velikim opterećenjima, kao što su ležajevi, osovine i zglobovi. Temperaturni raspon je od cca. -30 °C do +120 °C. Masti imaju dobra protukoroziivna svojstva i dobru oksidacijsku stabilnost.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Visokokvalitetna višenamenska mast za podmazivanje delova koji prenose jako visoka opterećenja, kao što su ležajevi, osovine, zglobovi. Koristi se na temperaturi od približno -30 °C do +120 °C. Masti imaju dobra antikoroziivna svojstva i dobru oksidacijsku stabilnost.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Висококвалитетна повеќенаменска маст за подмачкување делови кои подлежат на високо оптоварување, како што се лагери, осовини, зглобови. Опсег на температура за употреба од -30 °C до +120 °C. Маст има добри антикорозивни својства и добра оксидациска стабилност.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kiváló minőségű, többfunkciós zsír nagy terhelésnek kitett gépelemek, például csapágyak, tengelyek, csuklók kenéséhez. Üzemi hőmérséklet-tartomány -30 °C és +120 °C közötti. Jó korrózióálló tulajdonságokkal és oxidációs stabilitással rendelkezik.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Yndyrë (graso) universale me cilësi të lartë për kushineta, boshte dhe koka rrotulluese me ngarkesa të rënda. Kufijtë e temperaturës operuese përafërsisht -30 °C deri +120 °C. Vetë të mira kundër korrozive dhe stabilitet të lartë oksidimi.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λιπαντικό πολλαπλής χρήσεως υψηλής ποιότητας για λίπανση εξαρτημάτων που υπόκεινται σε υψηλή φόρτωση, όπως είναι τα ρουλεμάν, οι άξονες και τα ακρόμπαρα. Εύρος θερμοκρασίας χρήσης από -30 °C έως +120 °C. Το λιπαντικό έχει καλή σταθερότητα οξειδωσης και καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Висококачествена многофункционална грес за смазване на части, които подлежат на високо натоварване, като лагери, валове (оси), стави. Температурен диапазон за използване от -30°C до +120°C. Мазнината има добри антикорозионни свойства и добра устойчивост на окисляване.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Yataklar, eklemler, bağlanırlar gibi parçaları yağlamak için yüksek kaliteli çok amaçlı yağ. -30 °C ile +120 °C arası kullanımlar için önerilen sıcaklık aralığı. Yağın korozyon önleyici özellikleri ve iyi oksidasyon kararlılığı vardır.



LIS 2

NLGI-2, ISO 6743-9, ISO-L-XCCHA 2, DIN 51502: K2K-30.



LASNOSTI PODRUČJE UPORABE

Večnamenska litijeva mazalna mast, za mazanje različnih vrst kotalnih in drsnih ležajev, zglobov, vodil ipd. Mast ima dobro oksidacijsko stabilnost in dobre antikorozijske lastnosti. Temperaturno območje uporabe od -30 °C do 130 °C.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multi-purpose lithium lubrication grease suitable for lubricating different types of ball and plain bearings, swivels, guides etc. It has good anticorrosion properties and high oxidation stability. Operating temperature range: -30 °C to 130 °C.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Višenamjenska litijeva maziva mast za podmazivanje raznih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva, zglobova, vodilica itd. Mast ima dobru oksidacijsku stabilnost i dobru protukoroziivna svojstva. Temperaturni raspon uporabe je od -30 do 130 °C.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamenska litijumova mast za podmazivanje različnih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva, zglobova, vodica itd. Mast ima dobru oksidacionu stabilnost i dobra antikoroziivna svojstva. Temperaturni opseg upotrebe od -30 °C do 130 °C.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Повеќенаменска литиумска маст за подмачкување на разни видови тркачалки и лизгачки лежишта, зглобовите, водичи, итн. Маст има добра оксидациска стабилност и добри антикорозивни својства. Опсег на температура за употреба -30 °C до 130 °C.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós lítium bázisú kenőzsír különféle gördülő- és síklóscsapágyak, csuklók, vezetékek stb. kenéséhez. A kenőzsír jó oxidációs stabilitással és korrózióálló tulajdonságokkal rendelkezik. Üzemi hőmérséklet-tartomány -30 °C és 130 °C közötti.

KARAKTERISTIKAT FUSHA E APLIKIMIT

Yndyrë (graso) litiumi për shumë qëllime për lubrifikim të kushinetave të ndryshme rrotulluese dhe rrëshqitëse, kokave rrotulluese, udhëzuesve etj. Ka vetë të mira kundër korrozive dhe stabilitet të lartë oksidimi. Kufijtë e temperaturës operuese: -30 °C deri 130 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λιπαντικό λιθίου πολλαπλών χρήσεων για λίπανση διαφόρων ειδών εδράνων κύλισης και συρόμενα έδρανα, ακρόμπαρα, οδηγούς κτλ. Το λιπαντικό έχει καλή σταθερότητα οξειδωσης και καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Εύρος θερμοκρασίας για χρήση από -30 °C έως 130 °C.

КАРАКТЕРИСТИКИ ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционална литиева грес (мазнина) за смазване на различни видове подвижни и плъзгащи лагери, фуги, водачи и др. Мазнините има добра окисляване стабилност и добри антикорозионни свойства. Температурен диапазон за използване от -30°C до 130°C.

KARAKTERISTIKLER UYGULAMA KAPSAMI

Çok amaçlı lityum yağö çeşitli silindirik tiplerini yağlamak için ve kaymalı yataklar, eklemler, kılavuzlar vb. Yağın iyi oksidasyon kararlılığı ve iyi korozyon önleyici özellikleri vardır. Kullanım sıcaklığı -30 °C ile 130 °C .



LIS G 2

NLGI 2, DIN 51502: MF1/2K-15, ISO 6743-9: L-XACCA 1/2.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Večnamenska litijeva mazalna mast, ki vsebuje grafit. Uporabljamo jo za mazanje vseh vrst krogličnih in drsnihih ležajev, ki obratujejo pri sunkovitih obremenitvah, v vlažnem in umazanem okolju. Temperaturno območje uporabe znaša od cca. -20 °C do +120 °C.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Többfunkciós grafit tartalmú, lítium bázisú kenőzsír. Minden típusú, lökészerű terhelésnek kitett, nedves és szennyezett környezetben használt gördülő- és siklócsapágy kenéséhez. Üzemi hőmérséklet-tartománya -20 °C és +120 °C közötti.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Multipurpose lithium lubrication grease with graphite for all types of ball and plain bearings operating under shock loads in damp and dirty environments. Operating temperature range approx. -20°C to +120°C.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Yndyrë (graso) litiumi me grafit për shumë qëllime për lubrifikim të të gjitha llojeve të kushinetave rrotulluese dhe rrëshqitëse, të cilat përdoren për ngarkesa goditëse në mjedisë me lagështi dhe të ndotura. Kufijtë e temperaturës operuese përafërsisht -20 °C deri +120 °C.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Višenamjenska litijeva mast koja sadrži grafit. Upotrebljava se za podmazivanje svih vrsta kugličnih i kliznih ležajeva koji djeluju u uvjetima udara u vlažnoj i prljavoj okolini. Temperaturni raspon je od cca. -20 °C do +120 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Yndyrë (graso) litiumi me grafit për shumë qëllime për lubrifikim të të gjitha llojeve të kushinetave rrotulluese dhe rrëshqitëse, të cilat përdoren për ngarkesa goditëse në mjedisë me lagështi dhe të ndotura. Kufijtë e temperaturës operuese përafërsisht -20 °C deri +120 °C.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Višenamenska litijumova mast za podmazivanje koja sadrži grafit. Koristimo je za podmazivanje svih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva koji rade u uslovima udarnih opterećenja u vlažnoj i zaprljanoj okolini. Koristi se na temperaturama od pribli. -20 °C do +120 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΓΗΝΗ

Μногофункционална литиева грес(мазнина) за смазване, която съдържа графит. Използва се за смазване на всички видове въртящи и плъзгащи лагери, които работят в условия на натоварване от удари във влажна и мръсна среда. Температурен диапазон за използване от -20°C до 120°C.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Повеќенаменска литиумска маст за подмачкување, која содржи графит. Се употребува за подмачкување на сите видови ротирачки и лизгачки лагери кои работат во услови на оптоварување од удари во влажна и нечиста средина. Опсег на температура за употреба -20 °C до 120 °C.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

Grafit içeren çok amaçlı lityum yağ. Nemli ve kirli ortamlarda çok yükü koşullarında çalışan her türlü döner ve kaymalı yatağı yağlamak için kullanılır. -20 °C ila 120 °C arası kullanım için sıcaklık aralığı.

REDOL VG 150 REDOL VG 220 REDOL VG 320

ISO 6743-6, DIN 51517/3: CLP.



LASNOSTI PODROČJE UPORABE

Sodobno reduktorsko olje z EP-lastnostmi, ki ustrezata zahtevam po DIN 51517/3 CLP. Ima odlično sposobnost zaščite pred obrabo, oksidacijo in staranjem, korozijo in rjo ter dobro izloča vodo. Primerno je za mazanje visoko obremenjenih zaprtih prenosnikov s čelnimi, stožčastimi in polžastimi zobniki.

JELLEMZŐK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Korszerű redukciós hajtóműolaj EP-tulajdonságokkal; megfelel a DIN 51517/3 CLP követelményeinek. Rendkívül kopás-, oxidálódás-, öregedés-, korrózió- és rozsdásodásálló, valamint jó vízkibocsátó tulajdonsággal bír. Megfelelő nagy terhelésnek kitett homlokfogaskerékes, ferde fogaskerékes és csigakerékes hajtások kenéséhez.

CHARACTERISTICS SCOPE OF APPLICATION

Modern reductor oil with EP properties, corresponding to the DIN 51517/3 CLP. Highly efficient protection against wear, oxidation and ageing, corrosion and rust; good water-releasing properties. Suitable for greasing highly loaded closed transmitters with spur gears, bevel gears and worm gears.

KARAKTERISTIKÁK FÜSSHA É APLIKÁCIÓK

Vaj për reduktues modern me karakteristika EP ekuivalent me DIN 51517/3 CLP. Mbrojtje me efikasitet të lartë ndaj grsisjes, oksidimit dhe vjetërsimit, korrozionit dhe ndryshkut; veti të mira të nxjerrjes së ujit. I përshatshëm për lubrifikim të transmetuesve të mbyllur me ngarkesë të lartë me ingranazhe cilindrike me dhëmbë të drejtë, ingranazhe konike dhe ingranazhe me vidhë pa fund.

SVOJSTVA PODRUČJE UPORABE

Suvremeno reduktorsko ulje s EP svojstvima koje odgovara zahtjevima DIN 51517/3 CLP. Ima izvršnu sposobnost zaštite od trošenja, oksidacije i starenja, korozije i hrđe te dobro izlučuje vodu. Prikladno je za podmazivanje zatvorenih sustava prijenosa pod velikim opterećenjem s čelnim, konusnim i ružničnim zupčanicima.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύγχρονο μειωτικό λάδι με EP-χαρακτηριστικά, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για DIN 51517/3 CLP. Έχει άριστη ικανότητα για προστασία από τριβή, οξείδωση και γήρανση, διάβρωση και διαχωρίζει καλά το νερό. Κατάλληλο για λίπανση πολύ επιβαρυσμένων κλειστών μειωτών με μπροστινά, κλιση και σαλικάροειδή γρανάκια.

SVOJSTVA OBLAST UPOTREBE

Suvremeno reduktorsko ulje sa EP svojstvima koja odgovaraju zahtevima DIN 51517/3 CLP. Ima odličnu sposobnost zaštite od habanja, oksidacije i starenja, korozije i dobro izdvaja vodu. Pogodno je za podmazivanje visokoopterećenih zatvorenih prenosnika sa čeonim, koničnim i ružničnim zupcima.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΒΧΑΤ ΗΑ ΠΡΙΛΟΓΗΝΗ

Μoderно reduktorно масло, специфично за EP, което отговаря на изискванията на DIN 51517 / 3 CLP. Има отлична способност да предпазва от износване, окисляване и стареене, корозия и добре отделя водата. Подходящо е за смазване на много обременени затворени редуктори с предни, наклонени и полжасты зъбни колела.

КАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

Современо редукторско масло со EP-карактеристики коешто одговара на барањата за DIN 51517/3 CLP. Има одлична способност за заштита од абенје, оксидација и стареене, корозија и добро ја издвојува водата. Соодветно е за подмачкување на многу оптоварени затворени редуктори со предни, коси и полжаста запчаници.

KARAKTERİSTİKLER UYGULAMA KAPSAMI

DIN 51517/3 SLR gereksinimlerini karşılayan EP'ye özgü modern redüktör yağ. Aşınmaya, oksidasyona ve eskimeye, korozyona karşı mükemmel koruma kabiliyetine sahiptir ve suyu iyi ayırır. Çok sayıda yükü kapalı dişlinin ön, eğim ve çekte dişliyerile yağlanması için uygundur.



WWW.SLOVENOIL.COM

